操作ガイド 5554/5555

CASIO

目次

はじめに

画面の表示

グラフィック表示について

時刻モードの表示を切り替える

モードを切り替える

針を一時的に移動する(針退避機能)

本機の便利な使い方

スマートフォンと一緒に使う(モバイルリンク機能)

準備する

時計の時刻を自動で合わせる

歩数計のデータを見る

ストップウオッチのデータを見る

ストップウオッチのターゲットタイムを設定する

プログラムタイマーを設定する

ワールドタイムを設定する

針の位置を補正する

スマートフォンを探す(携帯電話探索機能)

時計の各種機能を設定する

ホーム都市のサマータイム設定を切り替える

接続

■時計とスマートフォンを接続する

■時計とスマートフォンの接続を解除する

■病院内、飛行機内で使うとき

■ペアリングを解除する

■スマートフォンを買い替えたとき

歩数計

歩数を計測する

歩数表示に切り替える

歩数表示をリセットする

1 日の目標歩数を変更する

正しく計測できないとき

ストップウオッチ

スプリットタイムとラップタイムについて

計測する

スプリットを計測する

ラップを計測する

ターゲットタイム報知機能を使う

概要

■ターゲットタイムを設定する

■ターゲットタイム機能を使って計測する

■ターゲットタイムを消去する

過去の計測データを確認する

■記録したデータを見る

▋特定のデータを消去する

■すべてのデータを消去する

タイマー

時間を設定する

タイマーを使う

オートスタートで計測する

インターバルトレーニングでタイマーを使う

概要

■プログラムタイマーを設定する

■プログラムタイマーで計測する

デュアルタイム

デュアルタイムを設定する

ホーム都市の時刻とデュアルタイムを入れ替える

アラーム・時報

アラームをセットする

アラームと時報のオン/オフを切り替える

アラームを止める

オン/オフの区分について

手動時刻合わせ

日時を設定する

12 時間制/24 時間制を切り替える

ライト

手動で点灯させる

自動的に点灯させる

オートライト機能を設定する

点灯時間を設定する

針の補正

針の位置を補正する

電池の交換時期

その他の設定

ボタンの操作音を設定する

海外に渡航するときは

補足

対応するスマートフォン

仕様一覧

モバイルリンク機能に関する注意事項

無線に関するご注意

商標、登録商標について

困ったときは


はじめに

時計の概要と、スマートフォンとの接続設定について説明します。スマートフォンと接続することによって、時計の時刻を自動で合わせたり、時計で計測した歩数やストップウオッチのデータを見ることができます。

参考

- この操作ガイドに記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。ご了承ください。
- PDF形式でご覧になりたい方はこちら https://support.casio.jp/ manualsearch.php? cid=002&MODULE=5555&submit=

画面の表示



- ① *スマートフォンと接続中のときに点灯します。
- ② グラフィック表示 時計の各モードに連動して動きます。
- ③ ステップインジケーター 歩数計の計測状態を示します。
- (4) [TGT]ストップウオッチモードでターゲットタイム機能がオンのときに、計測状態を示します。
- (5) [LT]オートライトがオンのときに点灯します。
- (f) [P]表示している時刻が午後のときに点灯します。
- (7) [LAP]ラップタイムを表示中に点灯します。
- (8) [SPL]スプリットタイムを表示中に点灯します。


- ⑨ アラームアラームがオンのときに点灯します。
- 動 時報 時報がオンのときに点灯します。
- ① [DST]現在時刻がサマータイムのときに点灯します。
- (2) [REC]リコールモードで点灯します。
- (3) [STEPS]画面に歩数が表示されているときに点灯 します。
- (4) [HND] 針が退避した状態になっているときに点 灯します。

グラフィック表示について

グラフィック表示は、時計の各モードに連動して動きます。

● リコールモードとアラームモードのときは、グラフィック表示が消灯します。

グラフィック表示



時刻モード

歩数表示のときは、目標歩数の達成度を表示 します。それ以外の表示のときは、現在時刻の 秒に連動して動きます。

ストップウオッチモード

目標タイム(ターゲットタイム)がオンのときは、ターゲットタイムの達成度を表示します。 ターゲットタイムがオフのときは、ストップウオッチの計測時間の秒に連動して動きます。


タイマーモード

タイマーの設定時間に対する残り時間の割合に連動して動きます。

デュアルタイム

デュアルタイムの秒に連動して動きます。

時刻モードの表示を切り替える




時刻モードのときに B ボタンを押すと、画面の表示を切り替えることができます。

モードを切り替える

C ボタンを押すごとに、時計のモードが切り替わります。

● どのモードからでも、C ボタンを約2秒間押し続けると、時刻モードになります。




●スマートフォンと接続する

D ボタンを約 2 秒間押し続けると、スマートフォンと接続します。

■ L ボタン以外のボタンを押すと、スマートフォンとの接続が解除されます。

接続前

接続後



Lボタン以外のボタン

針を一時的に移動する(針退避 機能)

針を一時的に移動させて、画面など他の表示 を見やすくすることができます。

- L ボタンを押しながら、C ボタンを押します。
 - 画面が見えやすい位置に針が移動しま す。



2. C ボタンを押すと、針が通常の位置(時刻表示)に戻ります。

本機の便利な使い方

本機とスマートフォンをペアリングすることで、時計のさまざまな機能を簡単に使うことができます。

時刻を自動で合わせます

♀時計の時刻を自動で合わせる



300 以上の都市の中から選ぶことができます Q ワールドタイムを設定する





その他、時計のさまざまな設定がスマートフォンで操作できます。

まずは、時計とスマートフォンをペアリング してください。

♀準備する

スマートフォンと一緒に 使う (モバイルリンク機能)

時計とスマートフォンを Bluetooth で接続することで、時計の時刻を自動で合わせたり、時計の設定を変更したりできます。

参考

- この機能は、CASIO WATCHES が起動しているときのみ使用できます。
- この章では、時計とスマートフォンを 操作します。

 - □:スマートフォンを操作します。

準備する

時計をスマートフォンに接続するには、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」をスマートフォンにインストールして、スマートフォンとペアリングしてください。

●① アプリケーションをインストールする

Google Play または App Store で、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」を検索して、スマートフォンにインストールしてください。

●② Bluetooth を設定する

スマートフォンの Bluetooth 設定をオンにします。

参考

● 設定方法の詳細についてはスマート フォンの取扱説明書をご覧ください。

操作ガイド 5554/5555

CASIO.

●③ ペアリングする

時計とスマートフォンを一緒に使うには、最初にペアリングする必要があります。


- 時刻モードにします。
 ロードを切り替える
- 2. ペアリング相手のスマートフォンを、時計 の近く(1m以内を推奨)に置きます。
- 3. 【『「CASIO WATCHES」アイコンをタップ します。
- 【「マイウオッチ」タブの ◆ をタップします。
- 5. **□** 画面に従って操作して、時計を CASIO WATCHES に登録します。
- 6. ਊ D ボタンを約 2 秒間押し続け、¥ が点滅 したら指を離します。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。

ペアリングに失敗した場合は、手順1 からやり直してください。

ペアリング開始

ペアリング完了



参老

 CASIO WATCHES を初めて起動した ときに、位置情報の使用を許可するか どうかのメッセージがスマートフォン の画面に表示されます。位置情報を バックグラウンドでも使用できるよう に設定してください。

時計の時刻を自動で合わせる

毎日決まった時刻に、時計をネットワーク上の正確な時刻に自動で合わせます。

●使い方

この時計は1日に4回の時刻合わせがスケジュールされています。(イラストのように)普段の生活の中で自動的に時刻を合わせるので、そのままお使いになれます。



重要

- 以下のような場合は、自動で時刻を合わせることができないことがあります。
 - スマートフォンと時計が離れた場所 にある
 - 電波干渉などで通信できない
 - スマートフォンのシステム更新を実 行している
 - CASIO WATCHES が終了している

参考

- スマートフォンと接続しても時計が正 しい日時を示さない場合は、針や日付 の位置を補正してください。Q針の位置を補正する
- CASIO WATCHES でワールドタイム 都市を設定している場合、ワールドタ イムの時刻も自動で合います。
- 時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。

●すぐに時刻を合わせたい

時計とスマートフォンを接続すると、時計の 時刻がスマートフォンの時刻に合います。今 すぐ時計の時刻を合わせたいときは、以下の 手順で時計とスマートフォンを接続します。

1. ODボタンを押します。

*と[ADJ]が点滅します。時計とスマートフォンが接続すると、*が点滅から点灯に変わり、時計の時刻がスマートフォンの時刻に合います。

参考


- 時刻合わせが終わると、接続が終了します。
- 時刻合わせが失敗すると、時刻モード に戻り、接続前の時刻を示します。

歩数計のデータを見る

時計で計測した以下の情報を、CASIO WATCHES で見ることができます。

- 24 時間の歩数、消費カロリー
- 1 週間の歩数、消費カロリー
- 1. ☐ [CASIO WATCHES] アイコンをタップ します。
- 2. OD ボタンを約2秒間押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。



3. **□** 画面に従って操作して、歩数計のデータを表示します。

参考

- CASIO WATCHES で 1 日の目標歩数 を設定することもできます。
- 時計に表示される歩数はリアルタイム で変動しますが、CASIO WATCHES には毎正時および 30 分時点の歩数が 表示されます。そのため、時計に表示さ れる歩数と異なる場合があります。

ストップウオッチのデータを見る

時計に記録されているラップタイムやスプリットタイム(最大 200 本)などのデータをスマートフォンに転送し、CASIO WATCHES で見ることができます。

●データを転送する


時計で計測したデータをスマートフォンに転送します。

- 1. **[**] 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- 2. OD ボタンを約2秒間押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。

接続開始





- 3. 【画面に従って操作して、時計で計測した データをスマートフォンに転送します。 転送が完了すると、計測データの一覧が 表示されます。
 - 計測データをタップすると、詳細が表示 されます。

●データを確認する

スマートフォンに転送したデータを CASIO WATCHES で確認します。

- ☐ [CASIO WATCHES] アイコンをタップ します。
- 2. **□** 画面に従って操作して、確認したい計測 データを表示します。

参考

● 「編集」をタップすると、データを削除 できます。

ストップウオッチのターゲット タイムを設定する

CASIO WATCHES で、ストップウオッチの目標タイム(ターゲットタイム)を 1 秒単位で24 時間まで、最大で10 本設定できます。

● ターゲットタイムについては、以下をご覧ください。


Ω概要

- 1. **[**] 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- 2. OD ボタンを約2秒間押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。

接続開始

接続完了後



③画面に従って操作して、ストップウオッチのターゲットタイムを設定します。

プログラムタイマーを設定する

CASIO WATCHES で、複数の種類のタイマーを組み合わせたプログラムタイマーを設定できます。

プログラムタイマーについては、以下をご 覧ください。

♀概要

- 1. 【『CASIO WATCHES』アイコンをタップ します。
- 2. O ボタンを約2秒間押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。

接続開始

接続完了後



3. **□** 画面に従って操作して、プログラムタイマーを設定します。

参老

「編集」をタップすると、タイマーのタイトルを変更したり、登録済みのタイマーを削除したりできます。

ワールドタイムを設定する

CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定し、時計にその都市の時刻をセットします。また、設定した都市がサマータイムになると、時計を操作しなくても、時計の時刻が自動でサマータイムに切り替わります。



参考


 CASIO WATCHES のワールドタイム 都市は約 300 都市あります。

- ●ワールドタイム都市を設定する
- 1. 【「CASIO WATCHES」アイコンをタップ します。
- 2. OD ボタンを約2秒間押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。

接続開始

接続完了後



- 3. □画面に従って操作して、ワールドタイムを時計に反映させます。
 - ワールドタイムは、デュアルタイムモードで確認できます。



●サマータイムを設定する

- ☐ 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② D ボタンを約2秒間押し続けます。
 時計とスマートフォンが接続すると、繋が点滅から点灯に変わります。

- ③画面に従って操作して、サマータイムを 設定します。
 - ●「Auto」 スタンダードタイムとサマータイムが 自動で切り替わります。
 - 「OFF」 常にスタンダードタイムで表示します。
 - 「ON」常にサマータイムで表示します。


参考

- サマータイム切り替えの設定が「Auto」 のときは、自動でスタンダードタイム とサマータイムが切り替わります。サ マータイムの切り替えのタイミングご とに時計の時刻を変更する必要はあり ません。また、サマータイムを導入して いない都市でも、「Auto」の設定のまま 使えます。
- 時計を操作して手動で時刻を合わせた場合は、サマータイムの自動切り替えが解除されます。
- サマータイムの切り替え期間は、 CASIO WATCHES で確認できます。

- ●ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ 替える
- 1. ☐ 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② D ボタンを約2秒間押し続けます。
 時計とスマートフォンが接続すると、*が点滅から点灯に変わります。



3. 【画面に従って操作して、ホーム都市の時刻とワールドタイムを入れ替えます。 たとえば、ホーム都市が東京、ワールドタイム都市がニューヨークの場合、時刻を入れ替えると以下のようになります。




参考

 ワールドタイムとホーム都市の時刻を 入れ替えた後、24 時間は自動時刻合わ せを行いません。

針の位置を補正する

自動時刻合わせをしても針の位置が合っていないときは、CASIO WATCHES を使って針の位置を補正できます。

- 1. ☐ [CASIO WATCHES] アイコンをタップします。
- 2. **◘ D ボタンを約 2 秒間押し続けます**。 時計とスマートフォンが接続すると、***** が 点滅から点灯に変わります。




3. □画面に従って操作して、針の位置を補正します。

スマートフォンを探す(携帯電 話探索機能)

時計の操作で、スマートフォンの音を鳴らして探すことができます(携帯電話探索機能)。 スマートフォンがマナーモードに設定されていても、強制的に音が鳴ります。

重要

- スマートフォンの音を鳴らすことが禁止されている場所では、この機能を使わないでください。
- 大音量が発生しますので、ヘッドホン 使用時にこの機能を使わないでください。
- ₫時計とスマートフォンが接続している場合は、L ボタン以外のボタンを押して接続を解除します。




② C ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 時刻モードになります。

⑤ [Find] が表示されるまで約5秒間、Dボタンを押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、スマートフォンの音が鳴ります。

スマートフォンの音が鳴るまで数秒かかります。




- 4. ਊL ボタン以外のボタンを押して音を止めます。
 - 音が鳴り始めてから30秒間は、時計のボタン操作で音を止めることができます。

時計の各種機能を設定する

Bluetooth 接続を自動で切断する時間やライトの点灯時間などは、CASIO WATCHES で設定できます。

- 1. ☐ CASIO WATCHES アイコンをタップ します。
- 2. OD ボタンを約2秒間押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。



記定したい内容を選び、画面に従って操作します。

ホーム都市のサマータイム設定 を切り替える

- ☐ 「CASIO WATCHES」アイコンをタップ します。
- ② D ボタンを約2秒間押し続けます。
 時計とスマートフォンが接続すると、繋が点滅から点灯に変わります。

3. **□**画面に従って操作して、ホーム都市のサマータイム設定を切り替えます。

接続

▋時計とスマートフォンを接続する

ペアリングが完了している時計とスマート フォンを Bluetooth 接続します。

- ペアリングしていないときは、下記を参照 し、ペアリングを完了してください。② ペアリングする
- ⑤時刻モードにします。
 〇モードを切り替える
- 2. スマートフォンを、時計の近く(1m 以内を推奨)に置きます。
- ⑤*が点灯していないときに、D ボタンを 約2秒間押し続けます。

時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。

接続開始 接続完了後 A B G-30 36 S-A

重要


● 時計とスマートフォンを接続できない ときは、CASIO WATCHES が終了し ている可能性があります。スマート フォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてア プリを起動してから、時計の D ボタン を約 2 秒間押し続けてください。

参考

 接続中に一定時間何も操作しないと、 自動で接続は解除されます。
 接続を維持する時間は、CASIO
 WATCHES の「時計設定」→「アプリ との接続時間」で、3分、5分、10分から 選ぶことができます。

| 時計とスマートフォンの接続を解除す | る

L ボタン以外のボタンを押すと、Bluetooth 接続が解除されます。




■病院内、飛行機内で使うとき

病院内や飛行機内など、スマートフォンと接続しては困るような場合、自動時刻合わせを無効にできます。自動時刻合わせを有効に戻すときも同じ操作です。

- 1. 【『CASIO WATCHES』アイコンをタップ します。
- 2. 🖸 D ボタンを約2秒間押し続けます。


時計とスマートフォンが接続すると、**≯**が 点滅から点灯に変わります。



3. **□** 画面に従って操作して、自動時刻合わせ を有効または無効に設定します。

ペアリングを解除する

□ 時計とスマートフォンが接続している場合は、L ボタン以外のボタンを押して接続を解除します。



- 2. ☐ 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- 3. **□** 画面に従って操作して、ペアリングを解除します。

スマートフォンを買い替えたとき

今まで接続したことのないスマートフォンと 本機を Bluetooth 接続する場合は、ペアリング 操作が必要です。

夕③ペアリングする


歩数計

ウォーキングや日常生活などで歩いた歩数を 計測します。



歩数を計測する

時計を正しく装着したら、ウォーキングした り、普段通りに生活していれば、歩数を計測し ます。



重要

• この時計は、腕に装着する歩数計のため、実際の歩行とは関係のない腕の動きも検知して歩数としてカウントしてしまうことがあります。また、歩行中の腕の動かし方によっては、正しく計測できないことがあります。

●準備

正しい歩数を計測するには、時計の文字板を 手首の外側にし、バンドをしっかり締めて装 着してください。緩めに装着すると、正しく計 測できない可能性があります。




●計測する

歩行を始めると、歩数をカウントします。歩行中は、ステップインジケーターが計測状態を示します。

- 1 秒ごとに交互に点灯:歩行中
- 2つとも同時に点灯:歩行していない

ステップインジケーター




●歩数を確認する

♀歩数表示に切り替える

歩数表示に切り替える

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. B ボタンを押して、画面を歩数表示に切り 替えます。


月·日·秒·曜日 A B B C SA D



●歩数グラフの見方

1 時間ごとの歩数を 1,000 歩までの範囲でグラフ表示します。過去 10~11 時間の簡易的な歩行ペースを確認できます。


- 0 歩のときは、歩数グラフが消灯します。
- グラフは毎正時に更新されます。



●進捗状況を確認する

グラフィック表示は、設定した目標歩数に対して、現在どれくらい達成しているかを表示します。

例:目標歩数を 10,000 歩に設定した場合



参考

- 歩数は、999,999 歩まで計測できます。
 100 万歩以上は 999,999 歩と表示されます。
- 誤カウントを防ぐため、歩行開始から約10秒はカウント表示が増えません。約10秒以上歩行があると、それまでの歩行を追加した歩数が表示されます。
- グラフは毎正時に更新されます。
- 毎日午前 12 時(深夜 0 時)にカウント がリセットされます。
- 消費電力をおさえるため、時計を外した状態(時計が全く動かない状態)で2 ~3分以上操作しない状態が続くと、計測を止めて節電します。
- 以下の場合も、グラフは更新されます。加速度センサーが省電力機能で停止しているとき
 - センサーエラーや電圧不足で計測が できないとき

歩数表示をリセットする

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- B ボタンと D ボタンを同時に約2秒間押 し続けます。

歩数がリヤットされます。



|1日の目標歩数を変更する

1 日の目標歩数を、1,000 歩単位で 50,000 歩 まで設定できます。

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを約 2 秒間押し続けます。 [SET]が点滅から点灯に変わったら、指を 離してください。
 - 目標歩数が点滅します。



- D ボタンまたは B ボタンを押して目標歩数を設定します。
- 4. A ボタンを押して設定を終了します。

正しく計測できないとき

次のような場合は、正しく計測できないことがあります。

- スリッパ、サンダル、草履など、すり足が起きやすい履物での歩行
- タイルやカーペット、雪道など、すり足が起きやすい路面を歩行
- 不規則な歩き方(混雑した場所や行列で少し歩いては止まるを繰り返すなど)
- 極端にゆっくりした歩行や極端に速いランニング
- ショッピングカートやベビーカーを押していた場合
- 振動の多い場所や、乗り物(自転車など)で の使用の場合
- 手や腕だけを頻繁に動かすような動作(手 拍子、うちわをあおぐなど)をしていた場合
- 手をつないで歩く、杖を突くなど、手と足が ばらばらの動きになる場合
- 歩行以外の生活活動(掃除など)
- 利き腕に装着した場合
- 10 秒以下の歩行
- 針移動中(針退避機能を使うなど)

ストップウオッチ

計測開始から 1 時間は 1/100 秒単位で、それ 以降は 1 秒単位で最大 24 時間計測できます。 通常の計測に加えて、スプリットやラップも 計測できます。さらに、目標値を設定すると、 計測値の達成度合いを確認したり、目標値を 達成したときに音や表示でお知らせしたりす ることができます。

参考

- スプリットタイムとラップタイムは、 最大 200 本保存できます。保存した データが 200 本を超えると、古いデー タから自動で消去されます。
- 最新の計測データは、リコールモードで見ることができます。

₽記録したデータを見る

過去の計測データは、CASIO WATCHES で見ることができます。

準備


ストップウオッチモードにします。 Ω モードを切り替える



スプリットタイムとラップタイ ムについて


●スプリットタイム

スタートから任意の地点までの経過時間です。



●ラップタイム

トラック1周など、一定区間ごとの経過時間です。




計測する



1. 以下の操作で計測します。



計測開始から1時間までは、1/100秒単位で経過時間を表示します。1時間以降は、1秒単位で表示します。



- * 計測ストップ時に、最後の計測番号は、 [F] と表示します。
- B ボタンを押して、計測をリセットします。

スプリットを計測する




A ボタンを押して、[SPL]を表示させます。



- 2. 以下の操作で計測します。
 - B ボタンを押すごとに、その時点までの 経過時間(スプリットタイム)が約 8 秒 間表示されます。



計測開始から1時間までは、1/100秒単位で経過時間を表示します。1時間以降は、1秒単位で表示します。



- * 計測ストップ時に、最後の計測番号は、 [F] と表示します。
- 3. B ボタンを押して、計測をリセットします。

ラップを計測する




A ボタンを押して、[LAP] を表示させます。



- 2. 以下の操作で計測します。
 - B ボタンを押すごとに、区間ごとの経過 時間(ラップタイム)が約 8 秒間表示されます。



計測開始から1時間までは、1/100秒単位で経過時間を表示します。1時間以降は、1秒単位で表示します。



- * 計測ストップ時に、最後の計測番号は、 [F] と表示します。
- B ボタンを押して、計測をリセットします。

ターゲットタイム報知機能を使 う

概要

目標タイム(ターゲットタイム)を設定して計測すると、目標タイムを経過したとき、音と時計の表示でお知らせします。

たとえば、5km を 30 分で走りたい場合、以下 のように目標タイムを設定すると、1km ごと のペースを確認しながら走ることができま す。

ターゲットタイム 1:6分

ターゲットタイム 2:12 分

ターゲットタイム 3:18 分

ターゲットタイム 4:24 分

ターゲットタイム 5:30 分

┃ターゲットタイムを設定する

ターゲットタイムは 1 秒単位で 24 時間まで、 最大 10 本設定できます。

- ターゲットタイムを複数設定する場合は、 値が小さい順にターゲットタイム 1 番から 設定してください。
- 1. A ボタンを約2秒間押し続けます。
 - D ボタンを押すと、ターゲットタイム機能のオンとオフを切り替えることができます。



- 2. Cボタンを押します。
- 3. B ボタンまたは D ボタンを押して、設定 するターゲットタイム番号を選びます。



4. C ボタンを押します。

5. B ボタンまたは D ボタンを押して、ター ゲットタイムの「時」を設定します。



- 6. Cボタンを押します。
- 7. B ボタンまたは D ボタンを押して、ター ゲットタイムの「分」を設定します。



- 8. Cボタンを押します。
- 9. B ボタンまたは D ボタンを押して、ター ゲットタイムの「秒」を設定します。



- ターゲットタイムを複数設定する場合は、手順2~9を繰り返して2つ目以降のターゲットタイムを設定してください。
- 10.A ボタンを押して設定を終了します。

ターゲットタイム機能を使って計測する

計測方法は以下と同じです。

♀計測する

Qスプリットを計測する


♀ラップを計測する

計測を始めると、[TGT] が点滅を始めます。 設定した目標タイムを経過すると、10 秒間の アラーム音でお知らせします。

最後の目標タイムが過ぎると、[TGT]は消灯します。







*設定したターゲットタイムの計測が残っている状態で計測をストップすると、[TGT]は点灯します。

| ターゲットタイムを消去する

設定したターゲットタイムを工場出荷時の状態に戻します。

- ターゲットタイム 1:5 分
- ターゲットタイム機能:オフ
- 1. A ボタンを約2秒間押し続けます。



2. [ALL]が点滅から点灯に変わるまで約5 秒間、B ボタンと D ボタンを同時に押し 続けます。

設定したターゲットタイムが工場出荷時 の状態に戻ります。



3. A ボタンを押して終了します。

過去の計測データを確認する


┃記録したデータを見る

スプリットとラップタイムを確認できます。


- 1. リコールモードにします。
 - Q モードを切り替える
 - 最新の計測番号が表示されます。



- 2. A ボタンを約2秒間押し続けて計測番号 を切り替えます。
 - A ボタンを押し続けるごとに、最新の計 測番号から前の計測番号に切り替わり ます。



3. D ボタンまたは B ボタンを押して、確認 したい計測値を表示します。



Aボタンを押すと、計測値の表示をラップタイムとスプリットタイムで切り替えることができます。



参考

計測したデータは、1回の計測(スタートからストップまで)ごとに計測番号で管理されます。

■特定のデータを消去する

選んだデータのみを消去できます。

- リコールモードにします。
 ロードを切り替える
- 2. A ボタンを約2秒間押し続けます。



- A ボタンを押し続けるごとに、計測番号 が切り替わります。
- 3. B と D ボタンを同時に約 2 秒間押し続けます。



[CLR]が表示されたら、すぐに指を離してください。表示していたデータが消去されます。

参考

◆計測中のデータは消去できません。

┃すべてのデータを消去する

時計に記録されている計測データをすべて消 去します。

- リコールモードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. B と D ボタンを同時に約 5 秒間押し続けます。

[CLR] が点滅から点灯になり、表示していたデータが 1 件消去されます。さらに押し続けると、[ALL CLR] が約 1.5 秒間点滅し点灯になると、すべてのデータが消去されます。



参考

◆計測中のデータは消去できません。


タイマー

設定した時間をカウントダウンします。計測終了の5秒前からタイムアップまで音が鳴ります。

●以下のときは音が鳴りません。- 電池が不足しているとき

進備

タイマーモードにします。 Qモードを切り替える



時間を設定する

タイマーは、1 秒単位で 60 分まで設定できます。

- 1. A ボタンを約2秒間押し続けます。
- 2. D または B ボタンを押して、タイマーを 繰り返す回数を設定します。



- 3. Cボタンを押します。
- D または B ボタンを押して、[1] を表示します。



- C ボタンを押します。
 「分|を設定できるようになります。
- 6. D または B ボタンを押して、タイマーの 「分」を設定します。



7. Cボタンを押します。

「秒」を設定できるようになります。

8. D または B ボタンを押して、タイマーの 「秒」を設定します。



9. A ボタンを押して、設定を終了します。

タイマーを使う



以下のように操作します。




- ◆計測終了の5秒前からタイムアップまで音が鳴ります。
- 計測を途中で止めたい場合は、一時停止中にBボタンを押してください。タイマーがリセットされます。

オートスタートで計測する

5 秒間のカウントダウン後にタイマー計測を 始めることができます。



以下のように操作します。



計測を途中で止めたい場合は、一時停止中にBボタンを押してください。タイマーがリセットされます。

インターバルトレーニングでタ イマーを使う

概要

複数のタイマーを連続で計測できます(プログラムタイマー)。腕立て伏せやスクワットなど、複数の運動を連続して行いたいときに、プログラムタイマーを使うと希望したメニューに合わせて計測できます。

たとえば、以下のようにプログラムタイマーを設定すると、インターバルトレーニングの①~④ を自動で 10 回計測できます。

タイマーの設定

- プログラム 1:30 秒
- プログラム 2:20 秒
- プログラム 3:30 秒
- プログラム 4:25 秒
- セット回数:10

インターバルトレーニングのメニュー

- (1) 腕立て伏せ:30 秒間
- ② 休憩:20秒
- (3) スクワット:30 秒
- 4) 休憩:25秒

参考

このタイマーは、5 本までのプログラムを最大で 20 回繰り返すことができます。

【プログラムタイマーを設定する

1. A ボタンを約2秒間押し続けます。



- 2. D または B ボタンを押して、タイマーを 繰り返す回数を設定します。
- 3. Cボタンを押します。
- 4. D または B ボタンを押して、設定するタイマーの順番を設定します。
 - 最初のタイマーを設定する場合は、[1] に設定します。



5. Cボタンを押します。

最初のタイマーの「分」を設定できるようになります。

6. D または B ボタンを押して、タイマーの 「分」を設定します。



7. C ボタンを押します。

最初のタイマーの「秒」を設定できるようになります。

8. D または B ボタンを押して、タイマーの 「秒」を設定します。



C ボタンを 2 回押します。

手順4の画面に戻ります。

- 10. 手順 4~9 を繰り返して、2 番目以降のタイマーを設定します。
- 11.A ボタンを押して、設定を終了します。

【プログラムタイマーで計測する

D ボタンを押して、タイマーを開始します。



計測終了の5秒前からタイムアップまで 音が鳴り、次のタイマーの計測が始まり ます。

- タイマー計測中に D ボタンを押すと、 タイマーを一時停止できます。一時停止 中に B ボタンを押すと、タイマーをリ セットできます。
- 複数の種類のタイマーを設定している場合、計測中に A ボタンを押すと、現在進行中のタイマーが終了して次のタイマーの計測が始まります。

デュアルタイム

世界の時刻を知ることができます。



準備

デュアルタイムモードにします。 **Q**モードを切り替える



デュアルタイムを設定する

現在地の時刻とは別に、海外時刻などもう 1 つの時刻を設定できます。

A ボタンを約2秒間押し続けます。
 「時」が点滅します。



- 2. D または B ボタンを押して「時」を合わせ ます。
- C ボタンを押します。
 「分」が点滅します。



- D または B ボタンを押して「分」を合わせます。
 - 15 分単位で設定できます。
- 5. A ボタンを押して、設定を終了します。


ホーム都市の時刻とデュアルタ イムを入れ替える

1. デュアルタイムモードにします。 Qモードを切り替える



2. B ボタンを約2秒間押し続けます。

ホーム都市の時刻とデュアルタイムが入れ替わります。



参考

海外に渡航するときに、この機能をお 使いいただくと便利です。使い方は下 記をご覧ください。

♀海外に渡航するときは

アラーム・時報

指定した時刻を音でお知らせします。アラームは5つ設定できます。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

準備

アラームモードにします。 Qモードを切り替える



アラームをセットする

D ボタンを押して、セットしたいアラームの番号([AL1]~[AL5])を表示させます。



2. A ボタンを約2秒間押し続けます。

「時」が点滅します。



- 3. D または B ボタンを押して「時」を合わせ ます。
 - 12 時間制で表示している場合、午後は [P]が表示されます。



4. Cボタンを押します。

「分」が点滅します。



- D または B ボタンを押して「分」を合わせます。
- 6. A ボタンを押して、設定を終了します。

参考

◆セットした時刻になると、音を 10 秒 間鳴らしてお知らせします。

アラームと時報のオン/オフを切り替える

 D ボタンを押して、セットしたいアラーム の番号([AL1]~[AL5])または時報 ([SIG])を表示させます。



アラーム番号または時報

2. B ボタンを押して、アラームまたは時報の オン/オフを切り替えます。

[On]:オン [--]:オフ



アラームを止める

アラームの音が鳴っているときに、いずれか のボタンを押します。

オン/オフの区分について

アラームや時報をオンにすると、該当する表示が点灯します。アラームの場合は、1 つでもオンにするとアラームの表示が点灯します。



手動時刻合わせ

スマートフォンと通信できないときは、次の 操作で時計の時刻と日付を合わせます。

準備

時刻モードにします。 **Q**モードを切り替える




日時を設定する

1. A ボタンを約2秒間押し続けます。

[SET]が点滅から点灯に変わったら、指を離してください。



- 2. C ボタンを押して、変更したい値を点滅させます。
 - C ボタンを押すごとに、以下の順番で点滅する値が切り替わります。



- 3. 日時を変更します。
 - 「秒」を設定する場合: D ボタンを押す と 00 秒にリセットされます。30~59 秒のときは、1 分繰り上がります。
 - 「秒」以外の値を設定する場合: D または B ボタンで値を変更します。
- 4. 手順 2、3 を繰り返して、日時を設定します。
- 5. A ボタンを押して、設定を終了します。

12 時間制/24 時間制を切り替え る

1. A ボタンを約2秒間押し続けます。

[SET]が点滅から点灯に変わったら、指を離してください。



 C ボタンを 4 回押して、[12H] または [24H] を点滅させます。



- 3. D ボタンを押して、[12H] (12 時間制)または[24H] (24 時間制)を選びます。
- 4. A ボタンを押して、設定を終了します。

参考

12 時間制に設定した場合、午後は[P] が表示されます。



ライト

暗い所で時計の表示を見るときに、LED ライトを点灯させて画面を明るくすることができます。

手動で点灯させる

Lボタンを押すと、ライトが点灯します。



● ライト点灯中にアラーム音が鳴ると、消灯 します。

自動的に点灯させる

オートライト機能がオンのときは、時計を 40° 以上傾けると、ライトが点灯します。



重要

以下の図のように、時計が水平状態から15°以上傾いていると、点灯しにくくなります。



- 静電気や磁気の影響でオートライトが 作動しないことがあります。その場合、 もう一度時計を水平状態にしてから傾 けてください。
- 時計を傾けたとき、内部から「カラカラ」と音がする場合があります。これは、オートライトスイッチの作動音で、故障ではありません。


参考

- ・以下の状態のとき、オートライト機能は作動しません。
 - アラーム音やタイマー音などが鳴っ ているとき
 - 針が移動しているとき

オートライト機能を設定する

時刻モードで L ボタンを約3秒間押し続ける たびに、オートライト機能のオンとオフを切り替えることができます。

◆オートライト機能をオンにすると、約6時間オートライト機能が有効になります。



点灯時間を設定する


ライトの点灯時間は、1.5 秒と 3 秒のどちらか を選ぶことができます。

- 時刻モードにします。
 ロードを切り替える
- 2. A ボタンを約2秒間押し続けます。

[SET]が点滅から点灯に変わったら、指を離してください。



- 3. C ボタンを 9 回押して、[LT] を表示させます。
- 4. Dボタンを押して、点灯時間を選びます。
 - [1]:1.5 秒点灯します。
 - [3]:3 秒点灯します。



5. A ボタンを押して、設定を終了します。

針の補正

強い磁気や衝撃を受けると、針の時刻とデジタル表示の時刻が合わなくなることがあります。そのようなときは、針の位置を補正します。

準備

時刻モードにします。


Qモードを切り替える



針の位置を補正する

- 時刻モードにします。
 Qモードを切り替える
- 2. [12:00]が点滅するまで約5秒間、Aボタンを押し続けます。

時分針を補正できるようになります。



- 3. 時分針が 12 時位置になっていないときは、D ボタンまたは B ボタンを押して時分針を 12 時位置に合わせます。
- 4. A ボタンを押して設定を終了します。

電池の交換時期

電池の電圧が低下すると、□が点滅し、使用できる機能が制限されます。□が常に点滅する場合は、電池交換が必要です。

電池交換は「修理お申し込み先」(「取扱説明書」を参照)またはお買い上げの販売店にお申し付けください。



その他の設定

進備

時刻モードにします。 Q モードを切り替える



ボタンの操作音を設定する

ボタンを押したときに音が鳴る/鳴らないを 設定できます。

- 1. 時刻モードにします。 Qモードを切り替える
- 2. A ボタンを約2秒間押し続けます。

[SET]が点滅から点灯に変わったら、指を 離してください。




3. C ボタンを8回押して、[♪]を表示させ ます。



4. D ボタンを押して、操作音を鳴らすかどう かを設定します。

[On]:操作音が鳴ります。 [OFF]:操作音は鳴りません。




5. A ボタンを押して、設定を終了します。

海外に渡航するときは

こんな使い方をすれば、スムーズに渡航先の 日時に変更できます。

●搭乗前

1. 渡航先の時刻をワールドタイム(デュアル タイム)に設定します。



Q CASIO WATCHES で設定する場合 ♀時計を操作して設定する場合


2. 自動時刻合わせを無効にします。



⊋病院内、飛行機内で使うとき

●到着前の機内

1. 出発地と渡航先の時刻を入れ替えます。



Q CASIO WATCHES で設定する場合 ♀時計を操作して設定する場合

●到着後

- 1. 時刻を合わせます。 Qすぐに時刻を合わせたい
- 2. 自動時刻合わせを有効にします。
 - ⊋病院内、飛行機内で使うとき

補足

操作説明以外で必要な情報はここにまとめて います。必要に応じてご覧ください。

対応するスマートフォン

本機と通信できるスマートフォンについては カシオホームページでご確認いただけます。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

仕様一覧

精度:

スマートフォンとの通信による時刻合わせ ができない場合は、平均月差±15秒

基本機能:

アナログ部

時·分(20 秒運針)

デジタル部

時·分·秒·月·日·曜日、午前/午後(P)/24 時 間制表示、フルオートカレンダー(2000~ 2099年)

サマータイム設定

歩数計機能:

3軸加速度センサーによる歩数計測

歩数表示範囲 0~999.999 歩

ステップインジケーター表示

歩数グラフ

歩数リセット

毎日午前 12 時(深夜 0 時)に自動リセット 手動リセット

目標歩数設定機能

歩数設定単位 1,000 歩

歩数設定範囲 1,000~50,000 歩

±3%(振動試験機による)

パワーセービング機能

ストップウオッチ/データリコール機能:

1/100 秒(1 時間未満)、1 秒(1 時間以上) 計測範囲 23 時間 59 分 59 秒

計測機能

通常計測、積算計測、ラップタイム/スプ リットタイム計測、計測データを 200本 メモリー

ターゲットタイム報知機能

最大 10 本設定、設定時間に電子音で報知 (10 秒間)

タイマー機能:

計測単位 1秒

計測範囲 60分

インターバル数 1~5本

オートリピート数 1~20回

時間セット単位 1秒

時間セット範囲 1秒~60分

予告音5秒間とタイムアップ音で報知

オートスタート機能

デュアルタイム機能:

時·分·秒

ホームタイムとの時刻入れ替え機能

アラーム機能:

時刻アラーム

アラーム数 5本

セット単位 時・分

アラーム報音時間 10 秒間

時報毎正時に電子音で報知

モバイルリンク機能:

自動時刻修正機能

決まった時刻に自動で時計を合わせる ワンタッチ時刻修正

手動で接続して時刻を合わせる

携帯電話探索機能

時計操作により、スマートフォンの音を 鳴らす

ワールドタイム

約300都市の時刻を時計に設定するホームタイム/ワールドタイムの時刻入れ替え機能

歩数データ転送機能

計測データ(歩数、カロリー)

ストップウオッチデータ転送機能

計測データ 200 本(計測年月日時刻、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号)

サマータイム自動切り替え機能

スタンダードタイム/サマータイムを自動で切り替える

タイマー設定

アラーム設定

針位置補正機能

诵信什様

Bluetooth®

周波数带域 2400MHz~2480MHz

最大送信電力 OdBm(1mW)

通信距離 ~2m(環境により変化)

その他:

高輝度 LED ライト、ライト点灯時間切り替え、オートライト、操作音 ON/OFF、針退避機能、電池切れ予告機能

使用電池:

CR2016 1個(電池別途販売)

公称電圧 3V

電池寿命 約2年

使用条件

自動時刻合わせ 4回/日 アラーム 1回(10秒間)/日 ライト点灯 1回(1.5秒)/日 歩数計測 12時間/日

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

モバイルリンク機能に関する注 意事項

●法律上のご注意

- 本機は、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しております。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。詳しくは、カシオホームページをご覧ください。https://world.casio.com/ce/BLE/
- 各国の航空法により、航空機内でのご使用 は制限されています。航空会社の指示に従っ てください。

●安全上のご注意

▲ 警告 無線について

- 病院内や航空機内では、病院や航空会社の 指示に従ってください。本機からの電磁波 などが計器類に影響を与え、事故の原因と なる恐れがあります。
- 高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、使用しないでください。電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

●モバイルリンク機能使用上のご注意

- スマートフォンは、本機の近くに置いてで使用ください。2m以内が目安です。ただし、 周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、通信可能距離が極端に短くなることがあります。
- 本機は、他の機器(電気製品、AV 機器、OA 機器など)の影響を受けることがあります。 特に動作中の電子レンジには影響を受けや すく、その近くでは本機が正常に通信でき ないことがあります。逆に本機の影響で、テ レビやラジオに雑音が入ったり、映像が乱 れたりすることがあります。
- 本機の Bluetooth は無線 LAN 対応機器と同一の周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、お近くで使用すると電波干渉が発生し、本機と無線 LAN 対応機器の双方で通信速度の低下や雑音、通信不能の原因となる場合があります。

●本機からの電波を止める必要があるときは


繋が点灯しているときは、本機は電波を発信しています。

また、繋が点灯していなくても、1日4回時刻合わせのため、自動で時計とスマートフォンが接続します。

病院内や航空機内など、電波の使用を禁止された区域でお使いになるときは、以下のようにご対応ください。

• 電波の発信を止める

L ボタン以外のボタンを押して Bluetooth 接続を解除してください。



●自動時刻合わせを無効にする CASIO WATCHES で時計とスマートフォンを同期しないように設定してください。 ♀病院内、飛行機内で使うとき

無線に関するご注意

- ◆本機は、電波法に基づいて工事設計認証を 受けています。無線局の免許は不要です。
- 本機は、工事設計認証を受けています。以下 の事項は法律で罰せられることがあります。
 - 分解および改造すること
- ●無線 LANは、本機と同じ周波数帯(2.4GHz) を使用しています。これらを利用した製品 と本機との間で、互いに電波障害を与える ことがあります。
- ◆ 下記のような環境では、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなったりします。
 - 電子レンジ等の磁場、静電気、不要輻射電波の発生する機器の近く
 - 鉄筋コンクリート(マンションなど)や鉄 骨構造の建物内
 - 大型金属製家具の近く
 - 各無線機器の間に人が入ったり、間を人が横切るとき、腕を組んだりしたとき
 - 腕時計とスマートフォン等が別々の部屋 にある場合(障害物がある場合)

● 電波を使用している関係上、第三者が故意 または偶然に傍受することも考えられま す。機密を要する重要な事柄や人命に関わ ることには使用しないでください。

<以下、ARIB(一般社団法人 電波産業会)に準

● 本機は 2.4GHz 帯を使用し、変調方式は DS-SS/FH-SS/OFDM 方式、DS-FH,FH-OFDM 複合方式以外の"その他の方式"です。また、 想定される与干渉距離は約 10m です。

2.4 XX1

- 本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レ ンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工 場の製造ライン等で使用されている移動体 識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局が運用されていま
- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局が 運用されていないことを確認してくださ
- 2. 万一、本機と移動体識別用の構内無線局お よび特定小電力無線局との間で、電波干渉 が発生した場合には、速やかに通信チャン ネルを変更するか、使用する場所を変える か、本機の使用を停止してください。
- 3. 不明な点がある場合やお困りの場合は、お 買い上げの販売店または「修理に関するお 問合せ先1(「取扱説明書 |を参照)にお問い 合わせください。

商標、登録商標について

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標で あり、カシオ計算機(株)はこれらのマーク をライセンスに基づいて使用しています。
- iPhone、App Store は、米国および他の国々 で登録された Apple Inc.の商標です。
- IOS は米国シスコの商標または登録商標で す。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセ ンスに基づき使用されています。
- GALAXY、GALAXY Note、GALAXY S は Samsung Electronics Co., Ltd.の登録商標 です。
- Android および Google Play™は、 Google LLC の商標または登録商標です。
- その他の会社名・商品名は、各社の商標また は登録商標です。

困ったときは

ペアリングできない

Q1 時計とスマートフォンが一度も接続 (ペアリング)できない

機種は対応していますか?

お使いのスマートフォンと OS が対応機 種となっているかご確認ください。 対応機種についてはカシオホームページ をご覧ください。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES をインストールしまし たか?

時計と接続するためには、CASIO WATCHES をスマートフォンにインス トールする必要があります。

する

Bluetooth は設定しましたか?

スマートフォンの Bluetooth を設定して ください。設定方法の詳細についてはス マートフォンの取扱説明書をご覧くださ い。

iPhone をお使いの方

● 「設定」 → 「Bluetooth」 → オン

Android をお使いの方

● Bluetooth をオンにしてください。

上記以外

一部のスマートフォンで CASIO WATCHES を使用する場合、スマート フォンで BT Smart の設定を無効にする 必要があります。設定方法の詳細につい てはスマートフォンの取扱説明書をご覧 ください。

ホーム画面で「メニュー」→「本体設定」→ [Bluetooth]→[メニュー]→[BT Smart 設定 → 「無効にする」

再接続できない

Q1 時計とスマートフォンが再接続でき ない

CASIO WATCHES は起動していますか?

CASIO WATCHES が終了していると、時 計とスマートフォンの再接続ができませ ん。スマートフォンのホーム画面で 「CASIO WATCHES | アイコンをタップし

てください。

その後、時計の MODE ボタン(C)を約2 秒間押し続けて時刻モードにしてから、 時計の CONNECT ボタン(D)を約2秒間 押し続けて時計とスマートフォンを接続 してください。



スマートフォンを確認しましたか?

スマートフォンの電源を入れ直し、ホー ム画面で「CASIO WATCHES | アイコンを タップしてください。

その後、時計の MODE ボタン(C)を約2 秒間押し続けて時刻モードにしてから、 時計の CONNECT ボタン(D)を約2秒間 押し続けて時計とスマートフォンを接続 してください。



タイマーで計測中ですか?

タイマーの残り時間が30秒以下のとき は、スマートフォンと接続できません。タ イマーの計測を停止してから、スマート フォンと接続してください。

Q2 スマートフォンの機内モードを有効 にしたら接続できなくなった

スマートフォンの機内モードを解除してから、ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてください。

その後、時計の MODE ボタン(C)を約2秒間押し続けて時刻モードにしてから、時計のCONNECT ボタン(D)を約2秒間押し続けて時計とスマートフォンを接続してください。



Q3 スマートフォンの Bluetooth をオン からオフにしたら接続できなくなっ た

スマートフォンの Bluetooth をオフからオン にして、ホーム画面で「CASIO WATCHES」ア イコンをタップしてください。

その後、時計の MODE ボタン(C)を約2秒間押し続けて時刻モードにしてから、時計のCONNECT ボタン(D)を約2秒間押し続けて時計とスマートフォンを接続してください。



Q4 スマートフォンの電源を切ったら接続できなくなった

スマートフォンの電源を入れてから、ホーム 画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタッ プしてください。

その後、時計の MODE ボタン(C)を約2秒間押し続けて時刻モードにしてから、時計のCONNECT ボタン(D)を約2秒間押し続けて時計とスマートフォンを接続してください。



どうしても接続できない場合

Q1 どうしてもスマートフォンと時計を 接続できない

スマートフォンを確認しましたか?

スマートフォンの電源を入れ直し、ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてください。

その後、時計の MODE ボタン(C)を約2 秒間押し続けて時刻モードにしてから、 時計の CONNECT ボタン(D)を約2秒間 押し続けて時計とスマートフォンを接続 してください。



ペアリングをやり直しましたか?

CASIO WATCHES からペアリング情報 を削除した後、ペアリングをやり直して ください。

▶ ♀ペアリングを解除する

それでも接続できない場合

以下の手順で時計からペアリング情報を 削除した後、再度ペアリングをしてくだ さい。

- ① C ボタンを約 2 秒間押し続けて、時刻 モードにします。
- ② [SET] が点滅から点灯に変わるまで、 A ボタンを押し続けます。
- (3) C ボタンを押します。

ください。

- ④ [CLR]が点滅から点灯に変わるまで、B ボタンを押し続けます。
- (5) A ボタンを押して、設定を終了します。 スマートフォン内にペアリング情報が 残っている場合は、その情報も削除して

スマートフォンのペアリング情報を削除 する

設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

●「設定」→「Bluetooth」→ 時計の機器登 録を解除

スマートフォンを機種変更した 場合

Q1 今使っている時計を別のスマート フォンと接続したい

Bluetooth 接続による自動時刻 修正機能(Time Adjustment)

Q1 どのタイミングで時刻を合わせるのですか?

時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、 午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃 で、それぞれの時刻になると自動で接続して 時刻が合います。時刻合わせが終了すると自 動で接続が解除されます。

Q2 自動時刻合わせが始まらない

都市を入れ替えたり手動で時刻を合わせ たりしましたか?

都市の時刻を入れ替えたり、手動で時刻を合わせたりすると、それから 24 時間は自動時刻修正が起動しません。これらの操作の後、24 時間経過すると自動時刻修正が機能するようになります。

自動時刻合わせは有効になっていますか?

自動時刻合わせを無効にしていると、時刻合わせのタイミングになっても時刻合わせを開始しません。自動時刻合わせを有効にしてください。

⊋病院内、飛行機内で使うとき

Q3 正しい時刻が表示されない

スマートフォンが圏外の状態になっているなどでネットワークに接続していない場合は、スマートフォンの時刻が正しくない可能性があります。その場合は、スマートフォンをネットワークに接続して時刻を合わせてください。

歩数計

Q1 歩数が正しく表示されない

本機は腕に装着する歩数計のため実際の歩行とは関係のない腕の動きも検知し歩数としてカウントしてしまうことがあります。

♀歩数計

また、時計の装着方法や歩行中の腕の動かし 方によっては、正しくカウントできないこと があります。

♀歩数を計測する

Q2 歩数が増えない

誤カウントを防ぐため、歩行開始から約 10 秒 はカウントの表示が増えません。

約 10 秒以上の歩行があると、それまでの歩行 を追加して表示します。

Q3 使用中に[ERR]が表示された

センサーや内部回路が故障すると[ERR](エラー)が表示され、センサー機能が使用できなくなります。

3 分以上経過しても表示が消えない、または 何度も表示される場合は、センサーの故障が 考えられます。

「修理に関するお問合せ先」(「取扱説明書」を参照) にご相談ください。

アラーム

Q1 アラームが鳴らない

アラームの設定がオンになっていますか?オフになっている場合は、アラームの設定をオンにしてください。

♀アラームと時報のオン/オフを切り替える

針の動きと表示

Q1 現在の表示モードがわからない

現在のモードは、画面の表示で確認できます。 モードは C ボタンで切り替えることができます。

Qモードを切り替える



Q2 すべての針が停止し、ボタン操作が できない

電池切れです。電池交換を「修理お申し込み 先」(「取扱説明書」を参照)またはお買い上げ の販売店にお申し付けください。

♀電池の交換時期

Q3 突然、針の動きが速くなった

以下の原因の場合は故障ではありません。通常の動きに戻るまでお待ちください。

スマートフォンと接続して時刻を修正している。

♀時計の時刻を自動で合わせる

Q4 現在時刻の表示が 1 時間や 30 分な ど区切りのよい時間でずれている

サマータイム設定が正しくありません。正しく設定してください。

Q5 針の時刻とデジタルの時刻が異なる

強い磁気や衝撃の影響で針の位置が合っていないことがあります。針の位置を補正してください。

♀針の位置を補正する

● 手動で針の位置を補正したい場合は、以下 をご覧ください。

♀針の補正

電池

Q1 **二**が点滅している

電池の電圧が低下すると、バッテリーインジ ケーターが点滅します。

電池交換を「修理お申し込み先」(「取扱説明書」を参照)またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

♀電池の交換時期

Q2 [R]が点滅している

電池残量が少ない、もしくはライトなどを短時間に連続使用すると電池残量が一時的に減少し、[R]を表示することがあります。この場合、時計以外の全機能が使用できなくなります。

長時間[R]表示が消えない、または何度も表示されるときは、電池残量が少なくなっている可能性があります。

電池交換を「修理お申し込み先」(「取扱説明書」を参照)またはお買い上げの販売店にお申し付けください。