

Montre Guide d'utilisation 5744 CASIO®

Table des matières

À propos de cette montre

Guide général

Cadrans et indicateurs d'affichage

Navigation entre les modes

Présentation des modes

Masquage des aiguilles

Éclairage du cadran dans l'obscurité

Fonctionnalités utiles

Liaison avec un téléphone

Mise en route

Correction automatique de l'heure

Personnalisation du mode

Personnalisation de l'écran du mode
Indication de l'heure

Affichage des données du nombre de pas

Enregistrement de votre localisation actuelle
(mémoire de position)

Contrôle de la distance et du relèvement par
rapport à un point de la mémoire de position
(indicateur de position)

Étalonnage automatique de l'altitude

Enregistrement des étapes et de leurs
altitudes (journal des missions)

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Réglage de l'alignement des aiguilles

Détecteur du téléphone

Configuration des réglages de la montre

Modification du réglage de l'heure d'été de la
ville de résidence

Connexion

Connexion à un téléphone

Annulation d'une connexion à un
téléphone

Utilisation de la montre dans un
établissement médical ou un avion

Découplage

Si vous achetez un autre téléphone

Correction de l'heure

Utilisation de la montre pour régler les
paramètres de l'heure

Utilisation de la montre dans un établissement
médical ou un avion

Heure mondiale

Utilisation de l'application mobile CASIO
WATCHES pour configurer les réglages de la
ville pour l'heure mondiale

Vérification de l'heure mondiale

Réglage de la ville pour l'heure mondiale

Permutation de l'heure locale et de l'heure
mondiale

Voyages internationaux

Alarme

Utilisation de l'application mobile CASIO
WATCHES pour configurer les réglages de
l'alarme

Configuration des réglages de l'alarme

Configuration du réglage du signal sonore
horaire

Désactivation d'une alarme ou du signal
sonore horaire

Boussole numérique

Relevés de direction

Étalonnage de la boussole

Étalonnage des relevés de direction

Configuration de la direction nord
géographique (Étalonnage de
déclinaison magnétique)

Nord magnétique et nord géographique

Précautions à prendre lors du relevé de
direction numérique

Mesure de l'altitude

Vérification de l'altitude actuelle

Étalonnage des relevés d'altitude (décalage)

Contrôle du dénivelé à partir d'un point de
référence

Configuration de l'intervalle de mesure
automatique

Enregistrement des relevés d'altitude

Spécification de l'unité de mesure de l'altitude

Précautions à prendre lors du relevé d'altitude

Mesure de la pression barométrique

Vérification de la pression barométrique
actuelle

Vérification des variations de pression
barométrique au fil du temps

Vérification de la variation de pression
barométrique entre deux relevés

Variations de pression barométrique

Étalonnage des relevés de pression
barométrique (décalage)

Définition de l'unité de mesure de la pression
barométrique

Précautions à prendre lors du relevé de
pression barométrique

Mesure de la température

Vérification de la température actuelle

Étalonnage des relevés de température
(décalage)

Définition de l'unité de mesure de la
température

Précautions à prendre lors du relevé de
température

Affichage des enregistrements d'altitude

Affichage des données enregistrées

Supprimer des données

Heure de lever et de coucher du soleil

Consultation de l'heure de lever et de coucher du soleil du jour

Consultation de l'heure de lever et de coucher du soleil pour un jour défini

Chronomètre

Mesure du temps écoulé

Mesure d'un temps intermédiaire

Minuteur

Utilisation de l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie

Réglage de l'heure de départ de la minuterie

Utilisation du minuteur

Nombre de pas

Comptage des pas

Raisons d'une erreur dans le nombre de pas

Réglage de l'alignement des aiguilles

Utilisation de l'application mobile CASIO WATCHES pour régler l'alignement des aiguilles

Réglage de l'alignement des aiguilles

Autres réglages

Activation de la tonalité des boutons

Faire apparaître le dénivelé dans les mesures d'activité

Réinitialisation des réglages de la montre

Caractéristiques

Autres informations

Tableau des villes

Tableau des heures d'été

Téléphones pris en charge

Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

Dépannage

Précautions

Précautions d'emploi

Entretien de la montre

Remplacement de la pile

Précautions relatives à Mobile Link

À propos de cette montre

Cette section offre un aperçu de la montre et présente ses différentes utilisations pratiques.

● Caractéristiques de la montre

• Liaison avec un téléphone

La montre prend en charge la connexion et la communication avec un téléphone compatible Bluetooth.

• Heure mondiale

La fonction d'heure mondiale permet d'afficher l'heure actuelle de 38 villes (38 fuseaux horaires)* à travers le monde en temps universel coordonné (UTC).

* L'heure actuelle est susceptible d'être mise à jour lorsque la montre est connectée à un téléphone.

• Alarme

Une alarme retentit chaque fois qu'une heure spécifiée est atteinte.

• Boussole numérique

Vous pouvez utiliser le mode Boussole pour déterminer la direction du nord et vérifier votre position par rapport à une destination.

• Mesure de l'altitude

Vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir un relevé d'altitude de votre position actuelle.

Vous pouvez enregistrer l'altitude, ainsi que la date et l'heure de la mesure.

Vous pouvez également mesurer le dénivelé entre deux points.

• Mesure de la pression barométrique

Vous pouvez afficher les tendances de la pression barométrique actuelle, ce qui vous permet de surveiller les variations de pression significatives.

• Mesure de la température

La montre peut être utilisée pour effectuer des relevés de la température actuelle.

• Affichage des enregistrements d'altitude

Vous pouvez afficher ou supprimer des enregistrements de mesure de l'altitude.

• Heure de lever et de coucher du soleil

Vous pouvez consulter les heures de lever et de coucher du soleil pour une date définie.

• Chronomètre

Le chronomètre mesure la durée écoulée par tranches de 1/100 seconde pendant la première heure, puis par tranches de 1 seconde jusqu'à 24 heures.

• Minuteur

Commence le compte à rebours à partir de l'heure de départ que vous avez indiquée. Une alarme retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro.

Important !

- Cette montre n'est pas un instrument de mesure à usage spécifique. Les relevés de mesure sont destinés à un usage général uniquement.
- Si vous utilisez la boussole numérique de cette montre pour des randonnées difficiles, des marches en montagne ou d'autres activités, emportez toujours une autre boussole pour confirmer les relevés. Si les relevés obtenus à l'aide de la boussole numérique de la montre diffèrent de ceux de l'autre boussole, effectuez un étalonnage en forme de 8 ou à 2 points de la boussole de la montre pour obtenir des relevés plus précis.
 - Il ne sera pas possible d'effectuer de relevés de direction ou d'étalonner la boussole numérique si la montre se trouve à proximité d'un aimant permanent (accessoire magnétique, etc.), d'objets métalliques, de câbles à haute tension, de fils électriques ou d'appareils ménagers électriques (téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, etc.)

🔗 Boussole numérique


- La fonction d'altimètre de la montre calcule et affiche l'altitude relative en fonction des relevés de pression barométrique générés par le capteur de pression. De ce fait, les valeurs d'altitude affichées par la montre peuvent être différentes de l'élévation actuelle et/ou de l'élévation au niveau de la mer indiquée pour la zone où vous vous trouvez. Un étalonnage régulier de la montre sur l'altitude locale (élévation) est recommandé.

🔗 Mesure de l'altitude

Remarque

- Les illustrations figurant dans ce Guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

Guide général



- ① Aiguille des heures
- ② Trotteuse
- ③ Aiguille des minutes
- ④ Jour de la semaine
- ⑤ Mois, jour

Bouton A

Appuyez sur ce bouton dans le mode Indication de l'heure pour passer en mode Altimètre.

Bouton B

Appuyez sur ce bouton pour vous connecter à un téléphone jumelé.

Bouton C

Appuyez sur ce bouton dans le mode Indication de l'heure pour passer en mode Boussole.

Bouton D

Appuyez sur ce bouton dans le mode Indication de l'heure pour passer d'un affichage à l'autre.

Bouton E


Chaque pression permet de basculer entre les modes de la montre.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins deux secondes dans n'importe quel mode pour revenir au mode Indication de l'heure.

Bouton L

Appuyez sur ce bouton pour activer l'éclairage.

Cadrans et indicateurs d'affichage



- ① La trotteuse se place sur [R] lorsque la montre est en attente de connexion à un téléphone.
- ② La trotteuse se place sur [C] lorsque la montre est connectée à un téléphone.
- ③ 12 heures étant le point de référence, la trotteuse indique soit le nord (relevé de la boussole), soit la différence d'angle approximative entre votre emplacement actuel et une destination (indicateur de position).
- ④ La trotteuse indique la variation de pression barométrique et le dénivélé.
- ⑤ Clignote lorsque les aiguilles de la montre sont masquées afin de faciliter la lecture.
- ⑥ S'affiche lorsque l'heure indiquée est l'heure d'été.
- ⑦ S'affiche lorsqu'une alarme est activée.
- ⑧ S'affiche pendant les heures de l'après-midi lorsque l'indication de l'heure sur 12 heures est utilisée.

- ⑨ S'affiche lorsque l'éclairage automatique est activé.
- ⑩ S'affiche lorsque le journal des missions est activé.
- ⑪ S'affiche lorsque les informations sur les tendances de la pression barométrique sont activées.
- ⑫ Indique l'unité de mesure de la pression barométrique.
- ⑬ Indique l'unité de mesure de l'altitude et de la distance.
- ⑭ Apparaît lorsque le signal sonore horaire est activé.

- **Remplacement de la pile**

Lorsque la pile est faible, l'icône  se met à clignoter et certaines fonctions sont désactivées. Si l'icône  continue à clignoter, remplacez la pile.


Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.



Navigation entre les modes

Votre montre dispose des modes indiqués ci-dessous.

- Pour revenir au mode Indication de l'heure depuis n'importe quel autre mode, maintenez le bouton (E) enfoncé pendant au moins deux secondes.



Utilisez les boutons indiqués dans l'illustration ci-dessus pour accéder aux différents modes.

Remarque


- Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour modifier la disposition des modes ou pour supprimer ou ajouter des modes.
 [Personnalisation du mode](#)
- Pour effectuer des opérations avec CASIO WATCHES, vous devez d'abord coupler la montre au téléphone sur lequel l'application est installée.
 [③ Jumelez la montre à un téléphone.](#)

Présentation des modes

● Mode Indication de l'heure

Ce mode affiche la date et l'heure actuelles. Vous pouvez également configurer les paramètres pour afficher un graphique de pression barométrique, l'heure mondiale, le nombre de pas et/ou les heures de lever et de coucher du soleil.

Vous pouvez naviguer entre les écrans d'affichage en appuyant sur (D).



Remarque

- Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour ajouter les éléments ci-dessous à l'affichage. Vous pouvez également supprimer des éléments de l'écran et réorganiser leur emplacement d'affichage.
 - Année, mois, jour
 - Graphique de pression barométrique
 - Heures et minutes de l'heure mondiale
 - Heures de lever et de coucher du soleil de la ville de résidence
- Pour effectuer des opérations avec CASIO WATCHES, vous devez d'abord coupler la montre au téléphone sur lequel l'application est installée.
 - ③ Jumelez la montre à un téléphone.

Connexion à un téléphone couplé pour corriger l'heure de la montre

Appuyez sur le bouton (B).

➤ Correction immédiate de l'heure

Recherche d'un téléphone couplé


Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant environ 5 seconde.

➤ Détecteur du téléphone

● Mode Boussole numérique

Utilisez ce mode pour vous repérer et pour obtenir des relevés d'angle de direction.

➤ Boussole numérique




- 1 Indication du nord
- 2 Relèvement à 12 heures
- 3 Angle de relèvement à 12 heures

● Mode Altimètre

Utilisez ce mode pour obtenir un relevé d'altitude pour votre localisation actuelle.

➤ Mesure de l'altitude




- 1 Dénivelé/indication des secondes de l'heure actuelle
- 2 Graphique d'altitude
- 3 Altitude

● Mode Baromètre

Utilisez ce mode pour obtenir des relevés de pression barométrique à votre emplacement actuel.

➤ Mesure de la pression barométrique




- 1 Variation de pression barométrique/ indication des secondes de l'heure actuelle
- 2 Graphique de pression barométrique
- 3 Pression barométrique

● Mode Thermomètre

Utilisez ce mode pour obtenir des relevés de la température à votre emplacement actuel.

➤ Mesure de la température




- 1 Température

● Mode Rappel des enregistrements d'altitude

Utilisez ce mode pour afficher des enregistrements d'altitude.

🔍 Affichage des enregistrements d'altitude




- ① Numéro de l'enregistrement affiché la dernière fois que le mode Rappel des enregistrements d'altitude a été utilisé

● Mode Lever/Coucher du soleil

Utilisez ce mode pour vérifier les heures de lever et de coucher du soleil dans votre ville de résidence.

🔍 Heure de lever et de coucher du soleil




- ① Année, mois, jour
- ② Heure de lever du soleil
- ③ Indicateur du lever de soleil
- ④ Heure de coucher du soleil
- ⑤ Indicateur du coucher de soleil

● Mode Chronomètre

Utilisez ce mode pour mesurer le temps écoulé.

🔍 Chronomètre




- ① Minutes du chronomètre
- ② Secondes du chronomètre
- ③ Chronomètre : 1/100 de seconde

● Mode Minuterie

Utilisez ce mode pour activer un compte à rebours à partir de l'heure de départ que vous souhaitez.

🔍 Minuteur




- ① Heures de la minuterie
- ② Minutes de la minuterie
- ③ Secondes de la minuterie

● Mode Alarme


La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.

🔍 Alarme

Lorsque le dernier écran est un écran d'alarme



Lorsque le dernier écran correspond à l'écran du signal sonore horaire




- ① Numéro d'alarme
- ② Alarme activée/désactivée
- ③ Heure/minute de l'alarme
- ④ Activer/désactiver le signal sonore horaire

● Mode Heure mondiale

Ce mode affiche l'heure actuelle dans 38 villes, ainsi que le temps universel coordonné (UTC, Coordinated Universal Time).

🔍 Heure mondiale




- ① Heure de la ville de résidence
- ② Ville pour l'heure mondiale
- ③ Ville pour l'heure mondiale actuelle

Masquage des aiguilles

Le décalage des aiguilles permet de faciliter la consultation des informations affichées.

1. Tout en maintenant le bouton (L) enfoncé, appuyez sur (E).

Les aiguilles analogiques sont décalées, facilitant ainsi la consultation des informations affichées.



2. Pour replacer les aiguilles dans leurs positions d'indication d'heure normale, maintenez le bouton enfoncé (L) tout en appuyant de nouveau sur le bouton (E) ou appuyez sur le bouton (E) pour basculer vers un autre mode.

Remarque

- Les aiguilles reprennent automatiquement leur position d'indication de l'heure normale si vous changez de mode ou si vous laissez les aiguilles de la montre masquées sans effectuer aucune opération pendant environ une heure.


Éclairage du cadran dans l'obscurité

Il est possible d'éclairer l'écran de la montre pour en permettre la lecture dans l'obscurité.

● Éclairage manuel de l'écran


Appuyer sur (L) active l'éclairage.

- L'éclairage se désactive automatiquement si une alarme se déclenche.



● Éclairage de l'écran lorsque l'éclairage automatique est activé

Si l'éclairage automatique est activé, l'écran s'éclaire automatiquement lorsque la montre est positionnée à un angle de 40 degrés ou plus.



Important !

- L'éclairage automatique risque de ne pas fonctionner correctement si la montre est inclinée à un angle horizontal de 15 degrés ou plus par rapport à la position horizontale, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



- Un champ magnétique ou une charge électrostatique peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'éclairage automatique. Si cela se produit, essayez de baisser votre bras et de l'incliner à nouveau vers votre visage.
- Si vous déplacez la montre, il se peut que vous entendiez un léger cliquetis. Cela est dû à l'interrupteur de l'éclairage automatique, qui détermine l'orientation actuelle de la montre. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.


Remarque

- L'éclairage automatique est désactivé si l'une des conditions suivantes existe :
 - Lorsqu'une alarme, une alerte de minuteur, ou tout autre signal sonore retentit
 - Lorsqu'une aiguille est en mouvement
 - Lorsque la montre est en mode Boussole

● Configuration de l'éclairage automatique

Maintenez le bouton (L) enfoncé pendant au moins trois secondes en mode Indication de l'heure pour activer et désactiver l'éclairage automatique.


- [LT] apparaît à l'écran lorsque l'éclairage automatique est activé.
- Si vous ne le désactivez pas manuellement, l'éclairage automatique reste activé pendant environ six heures. Il se désactive ensuite automatiquement.




● Réglage de la durée de l'éclairage

Vous pouvez sélectionner 1,5 ou 3 secondes comme durée d'illumination.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez trois fois sur (E) pour afficher [LT].
4. Appuyez sur le bouton (A) pour permuter entre les deux réglages de durée de l'éclairage.
 [1] : éclairage pendant 1,5 seconde
 [3] : éclairage pendant 3 secondes




5. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Fonctionnalités utiles

Le couplage de la montre à votre téléphone facilite l'utilisation de nombreuses fonctionnalités de la montre.


Correction automatique de l'heure

[Correction automatique de l'heure](#)



Sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale

[Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)



Transfert des données vers un téléphone

[Affichage des données du nombre de pas](#)




Utilisez votre téléphone pour vérifier la distance et le relèvement par rapport à un point dans la mémoire de position

- Contrôle de la distance et du relèvement par rapport à un point de la mémoire de position (indicateur de position)



Utilisez votre téléphone pour enregistrer des étapes de l'itinéraire et leurs altitudes

- Enregistrement des étapes et de leurs altitudes (journal des missions)



En outre, divers autres réglages de la montre peuvent être configurés à l'aide du téléphone.

Pour transférer des données vers une montre et configurer les réglages, vous devez d'abord coupler la montre à votre téléphone.

- Mise en route

- L'application mobile « CASIO WATCHES » doit être installée sur votre téléphone pour pouvoir le coupler à la montre.

Liaison avec un téléphone

Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone (Mobile Link), l'heure actuelle de la montre se corrige automatiquement. Vous pouvez également modifier les autres réglages de la montre.

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si l'application mobile CASIO WATCHES est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
 ⌚ : opération associée à la montre
 📱 : opération associée au téléphone

Mise en route

Afin de pouvoir utiliser un téléphone avec votre montre, vous devez d'abord les jumeler. Procédez comme suit pour jumeler la montre à un téléphone.

- 1 Installez l'application sur votre téléphone.
- 2 Configurez les réglages Bluetooth.
- 3 Couplez la montre à un téléphone.

● ① Installez l'application requise sur votre téléphone.

Dans Google Play ou l'App Store, recherchez l'application mobile « CASIO WATCHES » et installez-la sur votre téléphone.

● ② Configurez les paramètres Bluetooth.

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

● ③ Jumelez la montre à un téléphone.

1. Placez le téléphone à jumeler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. 📱 Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
3. 📱 Appuyez sur + dans l'onglet « Ma montre ».
4. 📱 Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour enregistrer la montre dans l'application pour téléphone CASIO WATCHES.

5. ⌚ Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

À ce stade, les paramètres d'heure de votre téléphone et de votre montre se synchronisent.

- Pour coupler une montre déjà couplée avec un téléphone à un autre téléphone, maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que la trotteuse pointe deux fois sur [R].



- Si le jumelage échoue, la montre revient à l'état dans lequel elle était avant de commencer cette procédure. Suivez de nouveau la procédure de jumelage depuis le début.

L'opération de couplage est alors terminée. Une fois couplés, le smartphone et la montre se connectent automatiquement pour synchroniser le réglage de l'heure de la montre avec celui du smartphone.

Remarque

- La première fois que vous démarrez l'application mobile CASIO WATCHES, un message s'affiche sur votre téléphone vous demandant si vous souhaitez activer l'acquisition d'informations de localisation. Configurez les réglages pour autoriser l'utilisation en arrière-plan des informations de localisation.

Correction automatique de l'heure

La montre se connecte à un téléphone chaque jour, à des heures prédéfinies, et règle ses paramètres d'heure.

● Utilisation de cette fonction

Votre montre corrige son heure quatre fois par jour, selon un calendrier prédéfini. Si vous laissez votre montre en mode Indication de l'heure, cette correction se fait automatiquement, sans que vous ayez à intervenir.



Important !

- Il est possible que la montre ne puisse pas corriger l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
 - Lorsque la montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée
 - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
 - Le téléphone effectue une mise à jour du système
 - Si l'application mobile CASIO WATCHES n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone

Remarque


- Si la montre n'indique pas l'heure correcte même après s'être connectée à un téléphone, corrigez l'alignement de l'aiguille et de l'indicateur du jour.
[Réglage de l'alignement des aiguilles](#)
- Si vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec l'application mobile CASIO WATCHES, l'heure de l'application est également corrigée automatiquement.
- La montre se connecte au téléphone et lance une correction automatique de l'heure à environ 00 h 30, 6 h 30, 12 h 30 et 18 h 30. La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction automatique de l'heure terminée.

● Correction immédiate de l'heure

La correction de l'heure de la montre se fait automatiquement, que vous établissiez ou non une connexion entre la montre et un téléphone. Lorsque vous souhaitez corriger immédiatement l'heure, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. Appuyez sur le bouton (B).

L'icône [TIME] clignote pour indiquer le lancement de la procédure de connexion. Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, [OK] s'affiche, vous obtenez ensuite les informations concernant l'heure, puis le réglage de l'heure de la montre se fait automatiquement.



Remarque

- Vous pouvez effectuer l'opération ci-dessus pour régler l'heure de la montre à partir de n'importe quel mode.
- La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction de l'heure terminée.
- Si la correction de l'heure échoue pour une raison quelconque, le message [ERR] s'affiche.

Personnalisation du mode

Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour personnaliser les modes, c'est-à-dire les réorganiser sur l'écran, les supprimer ou les ajouter.

Important !


- Vous ne pouvez pas effectuer des opérations de personnalisation des modes sur la montre. Utilisez CASIO WATCHES pour configurer les paramètres.

Vous pouvez réorganiser ou supprimer les modes ci-dessous.

- Mode Baromètre
- Mode Thermomètre
- Mode Rappel des enregistrements d'altitude
- Mode Lever/Coucher du soleil
- Mode Chronomètre
- Mode Minuterie
- Mode Alarme
- Mode Heure mondiale

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].



3. Effectuez les opérations indiquées sur l'écran du téléphone pour configurer les paramètres du mode.

Remarque

- L'augmentation ou la diminution du nombre de modes peut modifier les fonctions et/ou les paramètres du mode.
- Même si vous supprimez le mode Baromètre, vous pouvez toujours afficher le graphique de pression barométrique sur l'écran du mode Indication de l'heure.
- Même si vous supprimez le mode Lever/Coucher du soleil, vous pouvez toujours afficher les heures de lever et de coucher du soleil sur l'écran du mode Indication de l'heure.

Initialiser la personnalisation du mode

Important !


- L'initialisation de la personnalisation du mode active également les paramètres de la montre.

Remarque

- Il est impossible d'initialiser la personnalisation du mode lorsque le journal des missions est activé.

1. Appuyez sur le bouton (D) pour activer le mode Indication de l'heure.
Navigation entre les modes

2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez sur le bouton (D). Les secondes se mettent alors à clignoter.



4. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez-le lorsque [RESET] cesse de clignoter. Cette action initialise la personnalisation du mode.
5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Personnalisation de l'écran du mode Indication de l'heure

Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour réorganiser les éléments d'affichage en mode Indication de l'heure et ajouter ou supprimer des éléments.

Important !

- Remarque : vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de la montre pour configurer les paramètres des éléments d'affichage. Utilisez CASIO WATCHES pour configurer les paramètres.

Les éléments ci-dessous peuvent s'afficher.

- Jour de la semaine, mois, jour

TU 6.30

- Année, mois, jour *

'26 6.30

- Graphique de pression barométrique, mois, jour



- Graphique de pression barométrique *



- Heure, minute, seconde

P 10:08 00

- Heure, minute de l'heure mondiale *

9:08 WT

- Nombre de pas

STEP → 11287


- Heures de lever/coucher du soleil dans la ville de résidence *

4:30 ↔ 7:03

* Élément pouvant être ajouté à l'aide de CASIO WATCHES. Ces éléments ne s'affichent pas dans les paramètres par défaut initiaux.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].



3. Effectuez les opérations indiquées sur l'écran du téléphone pour configurer les paramètres du mode.


Affichage des données du nombre de pas

Il est possible d'utiliser l'application pour téléphone CASIO WATCHES pour afficher les informations ci-dessous qui sont mesurées par la montre.

- Nombre de pas en 24 heures, calories brûlées
- Nombre de pas hebdomadaires, calories brûlées

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].



3. Suivez les instructions à l'écran pour afficher les données du pedomètre.

Remarque

- Vous pouvez également utiliser l'application CASIO WATCHES pour spécifier un objectif de pas quotidien.
- Bien que la montre affiche le nombre de pas en temps réel, CASIO WATCHES affiche le nombre de pas au début de la connexion établie entre la montre et le téléphone. De ce fait, le nombre de pas affiché par CASIO WATCHES peut différer de celui affiché par la montre.


Enregistrement de votre localisation actuelle (mémoire de position)

Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour enregistrer les informations de localisation actualisées.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Activez le mode Indication de l'heure ou le mode Boussole.
Navigation entre les modes
3. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que [MEMORY] commence à clignoter. Relâchez le bouton lorsque la trotteuse se place deux fois sur [R].

Si vous avez obtenu avec succès des informations de localisation après la connexion établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [MEMORY] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- [ERR] s'affiche sur l'écran en cas d'échec de la connexion pour une raison quelconque.
- [FAILED] → [POSITION] défile à l'écran si vous n'avez pas pu obtenir les informations de localisation pour une raison quelconque.



4. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour afficher les informations enregistrées dans la mémoire de position.
- Vous ne pouvez disposer d'un seul enregistrement de position dans la mémoire. L'enregistrement des informations de localisation alors qu'un enregistrement de localisation est déjà présent dans la mémoire, écrase l'enregistrement existant avec les nouvelles informations.


Remarque

- Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour modifier les informations enregistrées dans Location Memory. Notez que cette fonction n'est pas disponible lorsque la montre est utilisée en Chine.
- Si des informations de localisation sont stockées dans la mémoire de position, vous pouvez utiliser l'indicateur de position pour vérifier la distance et le relèvement par rapport à l'emplacement enregistré.
Contrôle de la distance et du relèvement par rapport à un point de la mémoire de position (indicateur de position)

Contrôle de la distance et du relèvement par rapport à un point de la mémoire de position (indicateur de position)

La montre recueille les informations de localisation actualisées du téléphone, puis affiche le relèvement et la distance entre votre position actuelle et la position enregistrée dans la mémoire de position.

- Enregistrement de votre localisation actuelle (mémoire de position)



Important !


- Remarque : le fonctionnement CASIO WATCHES est désactivé lorsque vous utilisez l'indicateur de position.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Activez le mode Indication de l'heure ou le mode Boussole.
Navigation entre les modes

3. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que [INDICATE] commence à clignoter. Relâchez le bouton lorsque la trotteuse se place sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone et que vous avez bien obtenu les informations de localisation, l'affichage [INDICATE] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

Au bout de deux secondes, la distance entre votre position actuelle et la position enregistrée s'affiche à l'écran et la trotteuse indique le relèvement par rapport à la destination.



*1
Lorsque la trotteuse se trouve dans la plage comprise entre 55 secondes et 05 secondes (ce qui indique que vous êtes à moins de 30 degrés du relèvement par rapport à la destination), apparaît comme un dessin clair sur un fond sombre.

*2
[G] s'affiche à l'écran lorsque vous vous trouvez à moins de 80 mètres de la destination. [G] disparaît de l'écran si vous vous déplacez à une distance d'au moins 161 mètres de la destination.

4. Vérifiez la distance d'affichage et le relèvement par rapport à votre destination sur l'écran.

Remarque

- L'indicateur de position reste activé pendant trois minutes.
- La montre se connecte au téléphone et recueille des informations de localisation toutes les 10 secondes ou chaque fois que vous appuyez sur (B). Elle utilise ces informations pour actualiser la distance et le relèvement par rapport au point enregistré dans la mémoire de position.
- L'indicateur de position se désactive automatiquement environ trois minutes après son activation. Vous pouvez également le désactiver manuellement en appuyant sur n'importe quel bouton autre que (B) ou (L).
- Si vous appuyez sur le bouton (B) ou (L) alors que l'indicateur de position est activé, il reste activé pendant encore trois minutes.
- Si vous appuyez sur le bouton (B) pour mettre à jour les données, l'icône s'affiche sur l'écran et reste affichée jusqu'à ce que la mise à jour des données soit terminée.
- s'affiche sur l'écran dans les situations énoncées ci-après.
 - Après 30 secondes ou plus depuis la dernière mise à jour et si le recueil des informations de localisation échoue
 - Après 60 secondes ou plus depuis la dernière mise à jour
 - Lorsque l'acquisition des données échoue après que vous avez appuyé sur le bouton (B).
- La plage d'affichage de la distance jusqu'à une destination est comprise entre 0 et 99 999 mètres (0 et 327 995 pieds). s'affiche pour la distance jusqu'à la destination lorsqu'elle est en dehors de la plage d'affichage.
- [ERR] s'affiche sur l'écran en cas d'échec de la connexion pour une raison quelconque.
- Le message [NO-DATA] s'affiche lorsqu'il n'y a pas de données dans la mémoire de position.
- [FAILED] → [POSITION] défile à l'écran si la première acquisition des informations de localisation échoue.
- ou [G] clignote sur l'écran si la montre détecte un magnétisme anormal pendant l'utilisation de l'indicateur de position.
- s'affiche à l'écran si une erreur de capteur de direction survient pendant l'utilisation de l'indicateur de position.

Étalonnage automatique de l'altitude

Si vous activez l'étalonnage automatique de l'altitude à l'aide de CASIO WATCHES, les valeurs d'altitude sont alors recueillies par CASIO WATCHES qui sera utilisé pour corriger automatiquement le relevé d'altitude de la montre.

Important !

- Utilisez CASIO WATCHES afin d'activer ou de désactiver l'étalonnage automatique de l'altitude. Il ne peut pas être activé ou désactivé sur la montre.

Remarque

- Si CASIO WATCHES recueille une valeur d'altitude qui remplit les conditions de précision, la montre corrige automatiquement le relevé d'altitude.
- L'étalonnage automatique de l'altitude s'effectue en même temps que la correction automatique de l'heure.
- L'étalonnage automatique de l'altitude ne s'effectue pas pendant les 12 heures suivant le réglage manuel de l'heure.


Enregistrement des étapes et de leurs altitudes (journal des missions)

Le journal des missions se sert du GPS de CASIO WATCHES pour enregistrer les étapes de vos itinéraires. Au même moment, la montre établit des relevés d'altitude toutes les deux minutes et les stocke dans la mémoire, puis transfère automatiquement les données d'altitude vers CASIO WATCHES toutes les heures.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Activez le mode Indication de l'heure ou Altimètre.
[Navigation entre les modes](#)
3. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que [LOG] commence à clignoter. Relâchez le bouton lorsque la trotteuse se place sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [LOG] indique à présent [LOG ON] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- Cela indique que le journal des missions est activé.



- Pour désactiver le journal des missions, maintenez de nouveau le bouton (A) enfoncé pendant au moins cinq secondes.

Remarque


- [LOG] s'affiche lorsque le journal des missions est activé.
- Le journal des missions est automatiquement désactivé 12 heures après son activation.
- Le journal des missions reste activé même si vous basculez vers un autre mode.
- La montre dispose de suffisamment de mémoire pour contenir jusqu'à 60 enregistrements d'altitude. L'enregistrement de données lorsque la mémoire comporte déjà 60 enregistrements, écrase automatiquement l'enregistrement le plus ancien pour laisser place au nouveau.

● Transfert de données

Une fois le journal des missions activé, le transfert des données commence dès lors que le nombre d'enregistrements d'altitude dans la mémoire de la montre atteint 30.

- Le transfert automatique des données s'effectue pendant l'état normal de chaque mode.

Ci-dessous les cycles d'affichage pendant le transfert des données.



- La trotteuse indique [R].
- Si le transfert des données échoue pour une raison quelconque, la montre affiche à nouveau l'écran précédent où [LOG] clignote.



Remarque

- Si le transfert automatique échoue pour une raison quelconque, la montre renouvelle jusqu'à cinq tentatives à intervalles de 10 minutes. Sinon, les données sont transférées lorsqu'une connexion CASIO WATCHES est établie.

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Si vous spécifiez une ville pour l'heure universelle avec l'application mobile CASIO WATCHES, la ville pour l'heure universelle de la montre change en conséquence. Le réglage de l'heure standard/heure d'été de l'heure mondiale est automatiquement effectué sans qu'aucune action sur la montre ne soit requise de votre part.



Remarque


- L'application mobile CASIO WATCHES vous permet de choisir la ville pour l'heure universelle parmi 300 villes.

● Pour sélectionner une ville pour l'heure universelle

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.




3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.

Remarque

- Vous pouvez cliquer sur l'icône CASIO WATCHES afin de configurer les réglages pour les villes de l'utilisateur qui ne sont pas incluses dans les villes à l'heure mondiale intégrées à la montre. Vous devez utiliser CASIO WATCHES pour sélectionner une ville d'utilisateur comme ville à l'heure mondiale.

● Configuration du réglage de l'heure d'été

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].
Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.




3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour sélectionner le réglage de l'heure d'été.
 - « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
 - « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.

Remarque

- Lorsque le réglage de l'heure d'été est défini sur « Auto », la montre bascule automatiquement entre l'heure standard et l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Pour plus d'informations sur les périodes d'heure d'été, consultez le « Tableau des heures d'été ».

● Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].
Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].
 - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.



3. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure locale et l'heure mondiale.

Remarque

- La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et l'heure mondiale.


Réglage de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées malgré la correction automatique de l'heure, vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour les aligner.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.



3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour corriger l'alignement des aiguilles.

Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.


Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton autre que (L) pour mettre fin à la connexion.

- Une fois la connexion interrompue, la montre repasse au mode qui était activé avant la connexion.


Exemple : après la connexion à partir du mode Indication de l'heure



2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place trois fois sur [R].

Le téléphone émet une tonalité lorsqu'il établit une connexion avec la montre.

- Il faut attendre quelques secondes avant que la tonalité du téléphone ne retentisse.



3. Appuyez sur n'importe quel bouton autre que (L) pour mettre fin à la tonalité.

- Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.

Configuration des réglages de la montre


Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour configurer les paramètres ci-dessous.

- Heure de début du minuteur
- Alarme
- Altimètre

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.




3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.



3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour modifier le réglage de l'heure d'été de votre ville de résidence.

Connexion

Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre.


- Si la montre n'est pas jumelée avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure ci-dessous pour procéder au jumelage.

③ **Jumelez la montre à un téléphone.**

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2.  Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.



Important !

- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCHES ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (B) de la montre enfoncé pendant au moins deux secondes.

Remarque


- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone pendant un certain temps. Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante avec l'application mobile CASIO WATCHES : « Réglages de la montre » → « Durée de connexion avec l'application ». Ensuite, sélectionnez un réglage : 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.

Annulation d'une connexion à un téléphone

Pour mettre fin à une connexion Bluetooth, appuyez sur n'importe quel bouton de la montre à l'exception de (L).

- Une fois la connexion interrompue, la montre repasse au mode qui était activé avant la connexion.

Exemple : après la connexion à partir du mode Indication de l'heure




Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre lieu où la connexion avec un téléphone peut poser problème, procédez comme suit pour désactiver la correction automatique de l'heure. Pour réactiver la correction automatique de l'heure, effectuez la même opération.

1.  Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2.  Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [APP] indique à présent [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.




3.  Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour activer ou désactiver la correction automatique de l'heure.

Découplage

Pour découpler la montre d'un téléphone, supprimez les informations de couplage de l'application mobile CASIO WATCHES, du téléphone et de la montre.

Suppression des informations de jumelage de l'application mobile CASIO WATCHES


1.  Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton autre que (L) pour mettre fin à la connexion.
- Une fois la connexion interrompue, la montre repasse au mode qui était activé avant la connexion.



2.  Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
3.  Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour procéder au découplage.

● Suppression des informations de jumelage depuis la montre

1. Maintenez le bouton (E) enfoncé pendant au moins deux secondes pour activer le mode Indication de l'heure.
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez sur le bouton (D). Les secondes se mettent alors à clignoter.



4. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez-le lorsque [PAIR CLR] cesse de clignoter. Cela supprime les informations de couplage de la montre.



5. Appuyez sur le bouton (D) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Important !

- Les informations de couplage ne peuvent pas être supprimées de la mémoire de la montre tant que le Journal de mission est activé.
[Enregistrement des étapes et de leurs altitudes \(journal des missions\)](#)

● Suppression des informations de jumelage du téléphone

Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

« Réglages » → « Bluetooth » → Annuler l'enregistrement de l'appareil de la montre.

Si vous achetez un autre téléphone

Procédez à l'opération de couplage à chaque fois que vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone pour la première fois.

3. Jumelez la montre à un téléphone.

Correction de l'heure

Votre montre peut se connecter à un téléphone pour obtenir des informations qu'elle utilise pour corriger la date et l'heure.

Important !


- Désactivez la correction automatique de l'heure lorsque vous êtes à bord d'un avion ou dans tout autre endroit où la connexion à un smartphone n'est pas autorisée.
- [Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages](#)
- [Utilisation des fonctions de la montre pour configurer les paramètres](#)

Consultez les informations ci-dessous et configurez le réglage de l'heure selon le mode le plus adapté à votre style de vie.

Utilisez-vous un téléphone ?

La correction de l'heure via la connexion à votre téléphone est recommandée.

- [Correction automatique de l'heure](#)



Si votre téléphone ne parvient pas à se connecter à la montre

Vous pouvez corriger les paramètres de l'heure en effectuant des opérations sur la montre.

- [Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure](#)



Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure

Si, pour une raison quelconque, votre montre ne parvient pas à se connecter à un téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de la montre pour régler la date et l'heure.


● Spécification d'une ville de résidence

Appliquez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville à utiliser comme ville de résidence. Si vous vous trouvez dans une zone qui observe l'heure d'été, vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été.

Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez sur les boutons (A) et (C) pour modifier la ville de résidence.

- Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous.
[Tableau des villes](#)

4. Appuyez sur le bouton (E).

5. Appuyez sur le bouton (A) pour sélectionner un réglage d'heure d'été. Chaque pression sur le bouton (A) fait défiler les paramètres disponibles dans l'ordre ci-dessous.


- [AUTO]
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- [OFF]
La montre indique toujours l'heure standard.
- [ON]
La montre indique toujours l'heure d'été.




6. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

● Réglage de l'heure et de la date

1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez sur le bouton (D).
Les secondes se mettent alors à clignoter.
4. Continuez d'appuyer sur le bouton (E) jusqu'à ce que l'élément de réglage que vous souhaitez modifier soit sélectionné.
 - Chaque pression sur le bouton (E) sélectionne le réglage suivant dans la séquence affichée ci-dessous.




5. Configurez le réglage de la date et de l'heure.
 - Pour réinitialiser les secondes à 00 : appuyez sur (A). Le compte des minutes est augmenté de 1 lorsque le compte actuel est compris entre 30 et 59 secondes.
 - Appuyez sur les boutons (C) et (A) pour modifier les autres réglages.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour configurer la date et l'heure.
7. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

● Basculement entre le mode Indication de l'heure 12 heures et 24 heures

L'heure peut être affichée au format 12 heures ou 24 heures.


1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez quatre fois sur le bouton (E).
L'icône [12H] ou [24H] clignote alors sur l'écran.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour basculer le réglage entre [12H] (Indication de l'heure en 12 heures) et [24H] (Indication de l'heure en 24 heures).




5. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre lieu où la connexion avec un téléphone peut poser problème, procédez comme suit pour désactiver la correction automatique de l'heure. Pour réactiver la correction automatique de l'heure, effectuez la même opération.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez cinq fois sur le bouton (E).
Le message [RCV] s'affiche.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour modifier le paramètre de correction automatique de l'heure.
 - [OFF] : correction automatique de l'heure désactivée.
 - [ON] : correction automatique de l'heure activée.
5. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Remarque

- Si la montre est couplée à un téléphone, vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour désactiver la correction automatique de l'heure.
🔗 [Utiliser CASIO WATCHES pour désactiver la correction automatique de l'heure](#)

Heure mondiale

Le mode Heure mondiale vous permet de consulter l'heure actuelle dans 38 villes à travers le monde ainsi que l'heure UTC (temps universel coordonné).



Utilisation de l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la ville pour l'heure mondiale

Si la montre est jumelée à un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour régler la ville pour l'heure mondiale.

🔗 [Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

Remarque

- Les villes pour l'heure mondiale sélectionnables uniquement à l'aide de l'application mobile CASIO WATCHES ne peuvent pas être sélectionnées via les opérations associées à la montre.

Vérification de l'heure mondiale


1. Activez le mode Heure mondiale.

🔗 [Navigation entre les modes](#)

Une fois que le nom de la ville pour l'heure mondiale actuellement sélectionnée s'affiche, la montre affiche l'heure actuelle de cette ville.

- Afin d'afficher le nom de la ville pour l'heure mondiale lorsque le mode Heure mondiale est activé, appuyez sur le bouton (D).

Ville pour l'heure mondiale



Heure mondiale


Réglage de la ville pour l'heure mondiale

Utilisez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville pour l'heure mondiale. Si vous vous trouvez dans une zone qui observe l'heure d'été, vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été.

Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.

1. Activez le mode Heure mondiale.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Appuyez sur les boutons (A) et (C) pour afficher la ville de votre choix.



3. Pour modifier le réglage de l'heure d'été, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque l'icône [AUTO], [OFF] ou [ON] commence à clignoter.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour sélectionner un réglage d'heure d'été.

Chaque pression sur le bouton (A) fait défiler les paramètres disponibles dans l'ordre ci-dessous.

- [AUTO]
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- [OFF]
La montre indique toujours l'heure standard.
- [ON]
La montre indique toujours l'heure d'été.


5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier ou vérifier le réglage de l'heure d'été lorsque l'heure [UTC] est sélectionnée comme ville.
- Si vous sélectionnez une ville pour l'heure universelle à l'aide de l'application mobile CASIO WATCHES, puis que vous changez de ville en utilisant la montre, les informations sur la ville CASIO WATCHES sont supprimées de la montre.
🔗 [Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

● Sélection du temps universel coordonné (UTC) comme celui de votre ville pour l'heure mondiale

En mode Heure mondiale, appuyer sur les boutons (A) et (C) simultanément permet de définir le UTC (temps universel coordonné) comme celui de la ville pour l'heure mondiale et d'afficher son heure actuelle.




Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

En mode Heure mondiale, maintenez le bouton (L) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que **HT <=> WT** commence à clignoter et que les aiguilles commencent à se déplacer. Cela permute l'heure locale et l'heure mondiale.

Avant l'échange

Après l'échange



Heure mondiale

Heure locale

Remarque


- Cette fonction est pratique lorsque vous avez besoin de passer à un autre fuseau horaire. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez la section ci-dessous.
🔗 [Voyages internationaux](#)

Voyages internationaux

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.


● Avant l'embarquement

1. Configurez l'heure mondiale sur l'heure actuelle de votre destination.



- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- Utilisation des fonctions de la montre pour configurer les paramètres


2. Désactivez la correction automatique de l'heure.



- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- Utilisation des fonctions de la montre pour configurer les paramètres

● À votre arrivée

1. Permutez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.



- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- Utilisation des fonctions de la montre pour configurer les paramètres

2. Activez la correction automatique de l'heure.

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- Utilisation des fonctions de la montre pour configurer les paramètres

3. Corrigez le réglage de l'heure.

- Correction immédiate de l'heure

Alarme

La montre émet un bip sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes différentes. Le signal sonore horaire fait retentir la montre toutes les heures sur l'heure.

- Le signal sonore ne retentit pas si le niveau de charge est faible.




Utilisation de l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme

Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer des alarmes.

- Configuration des réglages de la montre


Configuration des réglages de l'alarme

1. Activez le mode Alarme.
 - Navigation entre les modes
2. Utilisez les boutons (A) et (C) pour afficher le numéro de l'alarme (de [AL1] à [AL5]) pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.



- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque les chiffres de l'heure commencent à clignoter.

- L'indicateur **||||** (alarme) s'affiche lorsqu'une alarme est activée.




- Cliquez sur les boutons (A) et (C) pour modifier le réglage des heures.

- Si vous utilisez le format d'indication de l'heure de 12 heures, [P] désigne l'après-midi (p.m.).



- Appuyez sur le bouton (E).

Les minutes se mettent alors à clignoter.



- Cliquez sur les boutons (A) et (C) pour modifier le réglage des minutes.
- Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.
- Maintenez le bouton (E) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Indication de l'heure.

● Pour arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme commence à retentir une fois l'heure de l'alarme atteinte, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Remarque

- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.

Configuration du réglage du signal sonore horaire

- Activez le mode Alarme.
[Navigation entre les modes](#)
- Appuyez sur le bouton (A) ou (C) pour afficher l'écran du signal sonore horaire ([SIG]).



- Appuyez sur (D) pour activer (on) ou désactiver (off) le signal sonore horaire.

- 🔔** (signal sonore horaire) s'affiche à l'écran lorsque le signal sonore horaire est activé.




Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Pour désactiver une alarme ou le signal sonore horaire, procédez comme suit.

- Pour qu'une alarme ou un signal sonore horaire retentisse à nouveau, procédez à sa réactivation.

Remarque

- Des indicateurs s'affichent lorsque l'une des alarmes ou le signal sonore horaire est activé.
- Les indicateurs applicables ne s'affichent pas lorsque toutes les alarmes et/ou le signal sonore horaire sont désactivés.




- Activez le mode Alarme.

[Navigation entre les modes](#)

- Utilisez les boutons (A) et (C) pour faire défiler les écrans des numéros d'alarme (de [AL1] à [AL5]) et du signal sonore horaire ([SIG]) jusqu'à parvenir à l'affichage du paramètre que vous souhaitez modifier.

Alarme ou signal sonore horaire



- Appuyez sur (D) pour désactiver une alarme ou le signal sonore horaire.

- Chaque pression sur le bouton (D) active ou désactive l'alarme.
- Si vous désactivez toutes les alarmes, **||||** (alarme) ne s'affiche plus à l'écran, tandis que si vous désactivez le signal sonore horaire, alors **🔔** (signal sonore horaire) ne s'affiche plus à l'écran.



Remarque

- Si **||||** (alarme) continue de s'afficher, cela signifie qu'une autre alarme est encore activée. Pour désactiver toutes les alarmes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'indicateur **||||** (alarme) ne s'affiche plus.

Boussole numérique

Vous pouvez utiliser le mode Boussole numérique pour déterminer la direction du nord et vérifier votre position par rapport à une destination.




Important !

- Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment obtenir des relevés corrects.
- Étalonnage des relevés de direction
- Précautions à prendre lors du relevé de direction numérique

Relevés de direction

1. Activez le mode Boussole.
 - Navigation entre les modes
 - L'activation du mode Boussole déclenche l'opération de relevé de direction.
2. En maintenant la montre droite, orientez le chiffre 12 vers le point visé.
 - La trotteuse indique le nord. L'écran numérique affiche l'une des 16 indications de direction littérales ou l'angle de relèvement.
 - Vous pouvez basculer entre les indications de direction littérales et l'affichage de l'angle de relèvement en appuyant sur le bouton (D).
 - Pour déclencher à nouveau la boussole, appuyez sur (C).

Interprétation des relevés de direction



Directions : N (nord), E (est), W (ouest), S (sud)

Remarque

- Normalement, la boussole indique le nord magnétique. Vous pouvez également configurer les réglages afin d'indiquer le nord géographique.
 - Configuration de la direction nord géographique (Étalonnage de déclinaison magnétique)
 - Nord magnétique et nord géographique
- Une fois le premier relevé affiché, la montre continue à relever la direction chaque seconde pendant environ 60 secondes. La montre revient automatiquement en mode Indication de l'heure environ 60 secondes après l'utilisation du bouton (C).
- L'éclairage automatique n'illumine pas l'écran tant que la montre est en mode Boussole.
- Si une alarme ou un autre signal sonore retentit, ou si vous activez l'éclairage en appuyant sur le bouton (L) en mode Boussole, le relevé de direction sera suspendu momentanément. Le mode Boussole est rétabli lorsque le signal sonore s'arrête ou lorsque l'éclairage s'éteint.
- Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour enregistrer des informations de localisation, puis utiliser la montre pour afficher la distance et le relèvement par rapport à la position enregistrée.
 - Enregistrement de votre localisation actuelle (mémoire de position)
 - Contrôle de la distance et du relèvement par rapport à un point de la mémoire de position (indicateur de position)

● Alignement d'une carte avec le milieu environnant (paramétrage d'une carte)

Le paramétrage d'une carte consiste à aligner la carte de sorte que les directions indiquées sur celles-ci correspondent aux directions réelles de votre emplacement. Une fois que vous avez configuré une carte, il est plus facile de comprendre la correspondance entre le marquage de la carte et la géographie réelle. Pour configurer une carte à l'aide de votre montre, alignez le nord de la carte avec le nord indiqué par la montre. Une fois que vous avez configuré la carte, vous pouvez comparer votre position sur la carte par rapport à votre environnement, ce qui vous aide à déterminer votre emplacement et destination actuels.

- Notez qu'une certaine expérience en matière d'utilisation des cartes est nécessaire pour déterminer votre emplacement et destination actuels sur une carte.

Étalonnage de la boussole

Étalonnage des relevés de direction


Effectuez un étalonnage en forme de 8 ou à deux points dès que vous remarquez que les relevés de la boussole de la montre diffèrent de ceux d'une autre boussole ou avant d'entreprendre une longue randonnée.

- Notez qu'il ne sera pas possible d'effectuer des relevés de direction précis et/ou un étalonnage dans une zone à fort magnétisme.

🔗 [Précautions à prendre lors du relevé de direction numérique](#)


Étalonnage en forme de 8

1. Activez le mode Boussole.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis ∞ s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez sur le bouton (C).

Déplacez votre bras en faisant une forme de 8, comme illustré ci-dessous.




- Faites tourner votre poignet.
- Gardez le bras le plus loin possible de votre corps lorsque vous le déplacez.
- Le symbole ∞ cesse de clignoter à l'écran pendant l'étalonnage.
- Une fois l'étalonnage réussi, [OK] s'affiche et la montre revient à l'écran Boussole numérique. L'opération d'étalonnage est alors terminée.

Remarque

- Si [ERR] s'affiche, appuyez sur un bouton autre que (D), puis répétez cette procédure à partir de l'étape 3.

Étalonnage à 2 points

1. Activez le mode Boussole.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis ∞ s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez sur le bouton (E).


Cette action fait apparaître [↑ 1] à l'écran.



4. Tout en maintenant la montre en position horizontale, appuyez sur le bouton (C).

Cette opération déclenche l'étalonnage du premier point et le message [WAIT] s'affiche à l'écran. Une fois l'étalonnage réussi, des indicateurs s'affichent sur l'écran dans l'ordre suivant : [OK] → [TURN] → [180°] → [↓ 2].

5. Faites pivoter la montre à 180 degrés, en étant aussi précis que possible.



6. Appuyez sur le bouton (C).

- Cette opération déclenche l'étalonnage du deuxième point et le message [WAIT] s'affiche à l'écran.
- Une fois l'étalonnage réussi, [OK] s'affiche et la montre revient à l'écran Boussole numérique. L'opération d'étalonnage est alors terminée.

Remarque


- Si l'étalonnage échoue, [ERR] s'affiche à l'écran. Si cela se produit, reprenez la procédure ci-dessus à partir de l'étape 2.

Étalonnage automatique

Votre montre effectue un étalonnage de relèvement automatique.

- Au démarrage de l'étalonnage de relèvement, la trotteuse se positionne sur 12 heures et le contenu de l'affichage numérique clignote.

Trotteuse



Remarque

- L'étalonnage automatique de relèvement s'effectue dans les circonstances énoncées ci-dessous.
 - Vous portez la montre au poignet.
 - Votre montre est en mode Indication de l'heure.
 - Vous marchez
- Une fois l'étalonnage réussi, l'étalonnage automatique ne sera plus effectué pendant 24 heures.

Configuration de la direction nord géographique (Étalonnage de déclinaison magnétique)

Si vous souhaitez que la montre indique le nord géographique plutôt que le nord magnétique, vous devez spécifier la direction de déclinaison magnétique (est ou ouest) et l'angle de déclinaison actuels.

🔗 [Nord magnétique et nord géographique](#)


- La valeur de l'angle de déclinaison magnétique ne peut être définie qu'en unités de 1° (degré). Utilisez la valeur la plus proche de l'angle à définir.
Par exemple, pour un angle de 7,4°, définissez une valeur de 7°.
Par exemple, pour un angle de 7°40' (7 degrés, 40 minutes), définissez une valeur de 8°.

Remarque


- Vous pouvez trouver les angles de déclinaison magnétique (est ou ouest) et les valeurs d'angles en degrés pour des emplacements spécifiques sur les cartes géographiques, les cartes de randonnée et autres cartes comportant des courbes de niveau.

1. Activez le mode Boussole.
Navigation entre les modes

2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis ∞ s'affiche sur l'écran.




3. Appuyez deux fois sur le bouton (E). [DEC] s'affiche sur l'écran, suivi de [0°].



4. Utilisez (A) (est) et (C) (ouest) pour modifier la direction et l'angle de déclinaison magnétique.
Plage de réglage : 90° Ouest à 90° Est
[0° (OFF)] : Nord magnétique
[E] : Déclinaison Est (le nord magnétique se situe à l'est du nord géographique.)
[W] : Déclinaison Ouest (le nord magnétique se situe à l'ouest du nord géographique.)
• Pour réinitialiser les réglages à [0° (OFF)], appuyez en même temps sur les boutons (A) et (C).

Direction de déclinaison magnétique



Angle de déclinaison magnétique

5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.


Nord magnétique et nord géographique

En réalité, il existe deux types de nord : le nord magnétique et le nord géographique.

Nord magnétique : nord indiqué par l'aiguille d'une boussole

Nord géographique : direction du Pôle Nord

Comme indiqué dans l'illustration ci-dessous, le nord magnétique et le nord géographique sont différents.



Remarque

- Normalement, le nord indiqué sur les cartes disponibles dans le commerce est le nord géographique.

Précautions à prendre lors du relevé de direction numérique

Emplacement pendant l'utilisation

Effectuer des relevés de direction près d'un puissant champ magnétique peut entraîner des erreurs. Tenez la montre éloignée des types d'éléments suivants :

Aimants permanents (accessoires magnétiques, etc.), objets métalliques, câbles à haute tension, fils d'antenne, appareils ménagers électriques (téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, etc.)

- Notez qu'il n'est pas possible d'établir des relevés de direction corrects à l'intérieur, notamment à l'intérieur de structures en béton armé.
- Il n'est pas possible d'obtenir des relevés de direction précis sur les trains électriques, les bateaux, les avions, etc.

Rangement

L'exposition de la montre à une source de magnétisme peut affecter la précision des relevés de la boussole numérique. Éloignez la montre des éléments spécifiés ci-dessous.

Aimants permanents (accessoires magnétiques, etc.), objets métalliques, appareils ménagers électriques (téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, etc.)

Mesure de l'altitude

La montre effectue des relevés d'altitude et affiche les résultats en fonction de la pression de l'air mesurée par le capteur de pression intégré.



Important !

- Les relevés d'altitude affichés par la montre constituent des valeurs relatives, calculées en fonction de la pression barométrique mesurée par le capteur de pression de la montre. Cela signifie que des variations de pression barométrique dues à des conditions météorologiques peuvent entraîner des différences entre les relevés d'altitude effectués au même emplacement. Par ailleurs, les valeurs affichées par la montre peuvent être différentes de l'élévation actuelle et/ou de l'élévation au niveau de la mer indiquée pour la zone où vous vous trouvez. Si vous utilisez l'altimètre de la montre lors d'une randonnée en montagne, il est vivement conseillé d'étalonner régulièrement ses relevés conformément à l'altitude locale (élévation).
Étalonnage des relevés d'altitude (décalage)
- Suite aux modifications de la valeur de correction d'altitude et de la pression barométrique, une valeur négative peut s'afficher.
- Les informations ci-dessous permettent de minimiser les différences entre les relevés effectués par la montre et les valeurs d'altitude locale (élévation).
Précautions à prendre lors du relevé d'altitude


Vérification de l'altitude actuelle

1. Activez le mode Altimètre.

Navigation entre les modes

L'activation du mode Altimètre lance la mesure de l'altitude et affiche l'altitude de votre position actuelle.

- Vous pouvez naviguer entre les écrans d'affichage en appuyant sur (D).




- La montre effectue des relevés d'altitude chaque seconde pendant les trois premières minutes. Ensuite, elle effectue des relevés en fonction de l'intervalle de mesure automatique configuré.
- Suivez les informations ci-dessous pour configurer l'intervalle de mesure automatique.
 - Navigation entre les modes
- Pour reprendre les mesures, appuyez sur le bouton (A).
- Appuyez sur le bouton (E) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque

- Lorsque vous activez le mode Altimètre, la trotteuse peut indiquer les secondes ou le dénivelé (selon la valeur indiquée la dernière fois que vous étiez en mode Altimètre). Vous pouvez modifier les informations indiquées par la trotteuse.
 - Contrôle du dénivelé à partir d'un point de référence
- Plage de mesures : de -700 à 10 000 mètres (de -2 300 à 32 800 pieds) (Unité de mesure : 1 mètre (5 pieds)) Notez que l'étalonnage des relevés d'altitude peut entraîner une différence dans la plage de mesures.
- [- - -] s'affiche en tant que valeur mesurée si elle se situe en dehors de la plage autorisée.

Interprétation des données du graphique d'altitude



* 1 carré (■) représente 10 m.

Étalonnage des relevés d'altitude (décalage)

Pour minimiser la différence entre les valeurs indiquées localement et les valeurs mesurées, vous devez mettre à jour la valeur d'altitude de référence (décalage) avant et pendant une randonnée et toute autre activité nécessitant des relevés d'altitude.

Vous pouvez également vous assurer d'obtenir des mesures exactes en consultant les indications d'altitude locales d'une carte ou toute autre source pour connaître l'altitude de votre emplacement actuel et étalonner régulièrement les relevés de votre montre avec les informations les plus récentes lors d'une randonnée en montagne.

Remarque


- Vous pouvez vérifier l'altitude de votre position actuelle sur les panneaux, les cartes, Internet, etc.
- Les facteurs suivants peuvent entraîner des différences entre l'altitude réelle et les relevés d'altitude de la montre :
 - Variations de pression barométrique
 - Variations de température provoquées par des variations de pression barométrique et l'altitude
- Les relevés d'altitude peuvent être effectués sans étalonnage. Toutefois, cela peut entraîner des différences importantes entre les relevés et les indications d'altitude fournies par les marqueurs, etc.

1. Activez le mode Altimètre.

Navigation entre les modes

2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis disparaît de l'écran.

Cette option permet d'afficher l'altitude actuelle et d'activer le mode Décalage de l'altitude.



3. Utilisez (A) et (C) pour transformer la valeur d'altitude en valeur d'élévation obtenue à partir d'une autre source.

Plage de réglage : -3 000 à 10 000 mètres (ou -9 840 à 32 800 pieds)

Unité de réglage : 1 mètre (ou 5 pieds)


- Pour réinitialiser les paramètres d'altitude par défaut, appuyez en même temps sur les boutons (A) et (C).
4. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Contrôle du dénivelé à partir d'un point de référence

Après avoir défini une altitude de référence, la trotteuse de la montre indique la différence entre votre altitude actuelle et l'altitude de référence. Cela permet de mesurer plus facilement le dénivelé entre deux points, lors d'une randonnée en montagne par exemple.

● Modification des informations indiquées par la trotteuse


1. Activez le mode Altimètre.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis disparaît de l'écran.
Cette option permet d'afficher l'altitude de votre position actuelle.



3. Appuyez trois fois sur le bouton (E).
L'écran affiche alors [HAND] → [DIFF] ou [SEC].
4. Utilisez (A) pour sélectionner [DIFF].
Chaque pression sur le bouton (A) fait défiler les paramètres ci-dessous.
[DIFF] : la trotteuse indique le dénivelé.
[SEC] : la trotteuse indique les secondes de l'heure actuelle.
5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

● Réglage de la plage de mesure du dénivelé

1. Activez le mode Altimètre.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis disparaît de l'écran.
Cette option permet d'afficher l'altitude de votre position actuelle.



3. Appuyez deux fois sur le bouton (E).
Cette action affiche la plage de mesures du dénivelé.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour sélectionner [100m] ou [1000m].
[100m] : ±100 mètres (±328 pieds) en unités de 5 mètres (16 pieds)
[1000m] : ±1 000 mètres (±3 280 pieds) en unités de 50 mètres (164 pieds)
5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.


● Mesure de l'altitude

1. Utilisez les courbes de niveau de votre carte pour déterminer le dénivelé entre votre position actuelle et votre destination.
🔗 [Modification des informations indiquées par la trotteuse](#)
2. Modifiez les informations indiquées par la trotteuse pour afficher [DIFF].
🔗 [Modification des informations indiquées par la trotteuse](#)
3. Effectuez un relevé d'altitude de votre emplacement actuel.
🔗 [Vérification de l'altitude actuelle](#)

4. Maintenez le bouton (L) enfoncé pendant au moins deux secondes pour configurer l'altitude de votre emplacement actuel comme l'altitude de référence.


De ce fait, [DIFF CLR] arrête de clignoter et affiche l'altitude à votre position actuelle.

- La trotteuse (l'indicateur du dénivelé) indique la différence entre l'altitude de référence et l'altitude actuelle. La trotteuse doit alors indiquer ±0 m (±0 pied).



Altitude de l'emplacement actuel

5. Tout en comparant la différence entre l'altitude indiquée sur la carte et le dénivelé indiqué par la trotteuse de la montre, avancez vers votre destination.
 - Lorsque le dénivelé indiqué sur la carte est le même que celui indiqué par la trotteuse, cela signifie que vous êtes proche de votre destination.
- Exemple : dénivelé de -30 m (-98 pieds) (-300 m (-984 pieds))



Remarque


- Si le dénivelé n'est pas compris dans la plage spécifiée, la trotteuse indique [OVER] ou [UNDER].
Si l'un de ces symboles s'affiche lors de l'utilisation de la plage de mesure ±100 m (328 pieds), modifiez la plage à ±1 000 m (3 280 pieds).
- La trotteuse se déplace vers 9 heures si un relevé se situe en dehors de la plage de mesure d'altitude autorisée de -700 m à 10 000 m (-2 300 à 32 800 pieds), ou si une erreur de relevé se produit.

Configuration de l'intervalle de mesure automatique

Vous pouvez sélectionner un intervalle de mesure automatique de cinq secondes ou deux minutes.

1. Activez le mode Altimètre.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis disparaît de l'écran.

Cette option permet d'afficher l'altitude de votre position actuelle.



3. Appuyez sur le bouton (E).

L'intervalle de mesure automatique s'affiche alors à l'écran.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour faire basculer l'intervalle de mesure automatique entre [0'05] et [2'00].
[0'05] : relevés effectués toutes les secondes pendant les trois premières minutes, puis toutes les cinq secondes pendant la prochaine heure.
[2'00] : relevés effectués toutes les secondes pendant les trois premières minutes, puis toutes les deux minutes pendant les 12 heures suivantes.
5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Remarque

- La montre revient automatiquement en mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération en mode Altimètre pendant environ une heure si [0'05] est sélectionné en tant qu'intervalle de mesure, ou pendant environ 12 heures si [2'00] est sélectionné.

Enregistrement des relevés d'altitude

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer les mesures d'altitude manuellement. Les mesures automatiques sont enregistrées automatiquement.

- Utilisez le mode Rappel d'enregistrements d'altitude pour consulter ou supprimer des enregistrements.

[Affichage des enregistrements d'altitude](#)

Enregistrement manuel des données d'altitude

1. Activez le mode Indication de l'heure ou Altimètre.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que [REC] arrête de clignoter sur l'écran.


Cette option permet d'enregistrer l'altitude, la date et l'heure actuelles.

- La mémoire peut contenir jusqu'à 14 enregistrements d'altitude.
- L'enregistrement de données lorsque la mémoire comporte déjà 14 enregistrements écrase automatiquement l'enregistrement le plus ancien pour laisser place au nouveau.



Remarque

- Si le journal des missions est désactivé, la montre revient automatiquement au mode Altimètre normal après l'enregistrement des données d'altitude.
- Si le journal des missions est activé et que les données d'altitude sont enregistrées, la montre se connecte au téléphone et lui transfère les données. Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'affichage [REC] indique alors [OK] et la trotteuse se déplace de [R] vers [C].




[Enregistrement des étapes et de leurs altitudes \(journal des missions\)](#)

- [ERR] s'affiche sur l'écran en cas d'échec de la connexion pour une raison quelconque.

Enregistrement automatique des données d'altitude

Les données d'altitude décrites ci-dessous sont enregistrées automatiquement lorsque la montre est en mode Altimètre. Un enregistrement est conservé en mémoire pour chacun de ces éléments.



Haute altitude (MAX) : ⑤

Basse altitude (MIN) : ⑥

Ascension cumulative (ASC) : ①+③*

Descente cumulative (DSC) : ②+④*

* Les valeurs d'ascension et de descente cumulées sont mises à jour lorsqu'il existe un dénivelé d'au moins ±15 m (±49 pieds) entre deux relevés.

Remarque

- L'enregistrement automatique se termine lorsque vous quittez le mode Altimètre. La réactivation du mode Altimètre relance l'enregistrement des données cumulées à partir du point où il a été interrompu la dernière fois que vous avez quitté le mode Altimètre.
- Lorsque le journal des missions est activé, la mesure automatique continue si vous basculez du mode Altimètre vers un autre mode.
- Chaque fois qu'une opération de mesure automatique a lieu lorsque le journal des missions est activé, la montre vérifie les valeurs actuellement enregistrées des éléments de données suivants et les met à jour selon les besoins : MAX, MIN, ASC, DSC.
[Enregistrement des étapes et de leurs altitudes \(journal des missions\)](#)
- [ERR] s'affiche sur l'écran en cas d'échec de la connexion pour une raison quelconque.


Spécification de l'unité de mesure de l'altitude

Vous pouvez sélectionner les mètres (m) ou les pieds (ft) comme unité d'affichage en mode Altimètre.

Important !

- Lorsque Tokyo (TOKYO) est définie comme ville de résidence, l'unité d'altitude est fixée en mètres (m) et ne peut pas être modifiée.


1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 Exemple : lorsque votre ville de résidence est Los Angeles



3. Appuyez sept fois sur le bouton (E).
 [UNIT] s'affiche alors avec [m] ou [ft] qui clignote.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour permuter l'unité d'altitude entre les mètres et les pieds.
 [m] : mètres
 [ft] : pieds



5. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Précautions à prendre lors du relevé d'altitude

Effets de la température

Lorsque vous effectuez des relevés d'altitude, suivez les étapes ci-dessous pour garder la montre à une température aussi stable que possible. Les variations de température peuvent affecter les relevés d'altitude.

- Effectuez les relevés en gardant la montre à votre poignet.
- Effectuez les relevés à un endroit où la température est stable.

Relevés d'altitude

- N'utilisez pas cette montre lorsque vous faites du parachutisme, du deltaplane, du parapente, lors de vols en autogire ou en planeur, ou toute autre activité propice à des variations subites d'altitude.
- Les relevés d'altitude effectués par cette montre ne sont pas destinés à un usage spécifique ou industriel.
- Dans un avion, la montre mesure la pression de l'air en cabine pressurisée. Les relevés ne correspondent donc pas aux altitudes annoncées par les membres d'équipage.

Relevés d'altitude (altitude relative)

Cette montre utilise les données d'altitude relative Atmosphère standard internationale (ISA) définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). En général, la pression barométrique diminue lorsque l'altitude augmente.

Vous ne pouvez pas obtenir des relevés précis dans les conditions suivantes :

- En cas de conditions atmosphériques instables
- En cas de variations subites de température
- Si la montre a été exposée à un choc violent

Mesure de la pression barométrique

Vous pouvez utiliser le mode Baromètre pour effectuer un relevé de la pression barométrique à votre emplacement actuel, ainsi que pour suivre les tendances et les variations des relevés.



Important !

- Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment obtenir des relevés corrects.
[Précautions à prendre lors du relevé de pression barométrique](#)

Vérification de la pression barométrique actuelle

1. Activez le mode Baromètre.

Navigation entre les modes

L'activation du mode Baromètre lance la mesure et affiche la pression barométrique à votre emplacement actuel, ainsi qu'un graphique de pression barométrique.

- Une fois le mode Baromètre activé, la montre effectue des relevés toutes les cinq secondes environ pendant trois minutes. Ensuite, les mesures sont prises toutes les deux minutes environ ou toutes les cinq secondes. Pour commuter entre les paramètres d'intervalles de mesure, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes.


Modification de l'intervalle de mesure du graphique de pression barométrique



- Vous pouvez naviguer entre les écrans d'affichage en appuyant sur (D).

Vérification des variations de pression barométrique au fil du temps

Graphique de pression barométrique



- Pour reprendre les mesures, appuyez sur le bouton (A).
- Afin de revenir au mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (E) enfoncé pendant au moins deux secondes.


Remarque

- Lorsque vous activez le mode Baromètre, la trotteuse peut indiquer les secondes ou les différences de pression barométrique (selon la valeur indiquée la dernière fois que vous étiez en mode Baromètre). Vous pouvez modifier les informations indiquées par la trotteuse.
- Vérification de la variation de pression barométrique entre deux relevés
- La montre revient automatiquement du mode Baromètre au mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération pendant une heure environ.
- La plage de mesure s'étend de 260 hPa à 1 100 hPa (de 7,65 inHg à 32,45 inHg) (Unités de 1 hPa (0,05 inHg)). [---] s'affiche en tant que valeur mesurée si elle se situe en dehors de la plage autorisée.

Vérification des variations de pression barométrique au fil du temps

La montre peut être configurée afin d'afficher un graphique des relevés de pression effectués toutes les deux heures ou toutes les deux minutes.


Vous pouvez afficher un graphique des relevés de pression barométrique au cours des 20 dernières heures ou des 20 dernières minutes. Le carré (■) à l'extrême droite du graphique indique le dernier relevé de pression barométrique.



Modification de l'intervalle de mesure du graphique de pression barométrique

Vous pouvez sélectionner un intervalle de mesure de deux heures ou de deux minutes pour le graphique de pression barométrique.

1. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes afin de commuter entre les paramètres d'intervalle de mesure.



- Lorsque l'intervalle de mesure du graphique de pression barométrique correspond à deux heures, les mesures sont relevées toutes les deux minutes.
- Lorsque l'intervalle de mesure du graphique de pression barométrique correspond à deux minutes, les mesures sont relevées toutes les cinq secondes.

Remarque

- Si vous passez au graphique d'intervalle de mesure de deux minutes, la montre revient automatiquement au graphique d'intervalle de mesure de deux heures après 24 heures.
- Remarque : le graphique ne s'affiche pas immédiatement après le changement vers un graphique d'intervalle de mesure de deux minutes.

● Prévisions météorologiques

Une tendance comme suit :	Indique :
	Une hausse de la pression barométrique, qui indique que les conditions météorologiques à venir sont probablement bonnes.
	Une chute de la pression barométrique, qui indique que les conditions météorologiques à venir sont probablement mauvaises.


Remarque

- En cas de grandes variations de pression barométrique et/ou de température, le tracé des relevés de données précédents peut se situer en-dehors de la zone visible du graphique. Dans ce cas, les données sont néanmoins conservées dans la mémoire de la montre.
- Le graphique de pression barométrique ne s'affiche pas lorsque les indications de variation de la pression barométrique sont affichées.
[Variations de pression barométrique](#)


Vérification de la variation de pression barométrique entre deux relevés

Lorsque vous suivez la procédure ci-dessous en mode Baromètre, la trotteuse indique la différence entre la mesure de pression barométrique actuelle et la dernière valeur de mesure automatique (prise à des intervalles de deux heures ou de deux minutes).

1. Activez le mode Baromètre.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis disparaît de l'écran.
 Cette option permet d'afficher la pression barométrique actuelle et d'activer le mode Décalage de la pression barométrique.



3. Appuyez sur le bouton (E).
 L'écran affiche alors [HAND] → [DIFF] ou [SEC].
4. Utilisez (A) pour sélectionner [DIFF].
 Chaque pression sur le bouton (A) fait défiler les paramètres ci-dessous.
 [DIFF] : la trotteuse indique la pression barométrique (indicateur de variation de pression barométrique)
 [SEC] : la trotteuse indique les secondes de l'heure actuelle.
 Exemple : variation de pression barométrique de -3 hPa (-0,09 inHg) (intervalle de mesure de deux heures)



* Intervalle de mesure de deux heures :
 ±10 hPa (unités de 1 hPa)
 Intervalle de mesure de deux minutes :
 ±1 hPa (unités de 0,1 hPa)

5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Remarque

- Si la variation de pression barométrique est supérieure à +10 hPa (lorsque l'intervalle de mesure est de deux heures) ou à +1 hPa (lorsque l'intervalle de mesure est de deux minutes), la trotteuse se place sur [OVER]. Si elle est inférieure à -10 hPa (lorsque l'intervalle de mesure est de deux heures) ou à -1 hPa (lorsque l'intervalle de mesure est de deux minutes), la trotteuse se place sur [UNDER].
- Un relevé se situant en-dehors de la plage de mesure autorisée de 260 hPa à 1 100 hPa (de 7,65 inHg à 32,45 inHg) ou toute erreur de mesure entraîne la trotteuse à se positionner sur 9 heures.

Variations de pression barométrique

Lorsque la montre détecte une différence significative dans les relevés de pression atmosphérique (en raison d'une ascension ou d'une descente soudaine ou du passage d'une zone de basse pression à une zone de haute pression), elle émet un signal sonore pour vous avertir. Une flèche se met également à clignoter sur l'écran si la montre est en mode Baromètre, ou si elle est en mode Indication de l'heure avec affichage du graphique de pression barométrique. La flèche qui apparaît indique la direction de la variation de pression. Ces alertes sont appelées « Indications de variation de pression barométrique ».


Cette indication :	Indique :
	Une chute soudaine de la pression
	Une montée soudaine de la pression
	Une montée soutenue de la pression, suivie d'une chute
	Une baisse soutenue de la pression, suivie d'une montée

Important !

- Pour garantir des indications correctes de la variation de la pression barométrique, activez cette fonction dans un lieu où l'altitude est constante (tel qu'un refuge, une aire de camping ou au-dessus de l'océan).
- Un changement d'altitude entraîne une variation de la pression atmosphérique. De ce fait, la montre ne peut pas effectuer de relevés précis. N'effectuez pas de relevés lorsque vous montez ou descendez une montagne, etc.

1. Activez le mode Baromètre.
🔍 Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.

Si cela active les informations sur les tendances de la pression barométrique, [INFO ON] cesse de clignoter et l'indicateur [BARO] s'affiche à l'écran.



3. Afin de désactiver les informations sur les tendances de la pression barométrique, maintenez de nouveau le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.

Remarque

- Si la fonction Indications de variation de pression barométrique est activée, les relevés de pression barométrique s'effectuent toutes les deux minutes, même lorsque la montre n'est pas en mode Baromètre.
- L'indication de variation de la pression barométrique se désactive automatiquement 24 heures après son activation.
- Vous ne pouvez pas activer les informations sur les tendances de la pression barométrique si le niveau de charge de la pile de la montre est faible.
- Un niveau de charge faible entraîne également la désactivation automatique des informations sur les tendances de la pression barométrique.


Étalonnage des relevés de pression barométrique (décalage)

Le capteur de pression de la montre est réglé en usine et ne requiert normalement pas d'étalonnage. Toutefois, vous pouvez étalonner la valeur affichée si vous remarquez des erreurs importantes dans les relevés.

Important !

- La montre ne sera pas en mesure de générer des relevés corrects pour la pression barométrique si vous faites une erreur dans la procédure d'étalonnage. Vérifiez que la valeur que vous utilisez pour l'étalonnage permet d'effectuer des relevés de pression corrects.

1. Activez le mode Baromètre.
🔍 Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis disparaît de l'écran.
Cette option permet d'afficher la pression barométrique actuelle et d'activer le mode Décalage de la pression barométrique.



3. Utilisez (A) et (C) pour modifier la valeur.
Plage de réglage : de 260 à 1 100 hPa (ou de 7,65 à 32,45 inHg)
Unité de réglage : 1 hPa (ou 0,05 inHg)
 - Pour réinitialiser les paramètres de pression barométrique par défaut, appuyez en même temps sur les boutons (A) et (C).
4. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Définition de l'unité de mesure de la pression barométrique


Vous pouvez spécifier les hectopascals (hPa) ou les pouces de mercure (inHg) en tant qu'unité d'affichage pour les valeurs de pression barométrique.

Important !

- Lorsque Tokyo (TOKYO) est définie comme la ville de résidence, l'unité de pression barométrique est fixée en hectopascals (hPa) et ne peut pas être modifiée.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔍 Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.


Exemple : lorsque votre ville de résidence est Los Angeles



3. Appuyez huit fois sur le bouton (E).
[UNIT] s'affiche alors avec [hPa] ou [inHg] qui clignote.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour basculer entre les unités de pression barométrique.
[hPa] : hectopascals
[inHg] : pouces de mercure



5. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Précautions à prendre lors du relevé de pression barométrique

- Il est possible d'utiliser le graphique de pression barométrique généré par votre montre pour avoir un aperçu des conditions météorologiques à venir. Toutefois, cette montre ne doit pas être utilisée à la place des instruments de précision requis pour l'établissement de prévisions et de rapports météorologiques officiels.
- Les relevés du capteur de pression peuvent être affectés par des variations soudaines de température. De ce fait, les relevés de la montre peuvent contenir des erreurs.

Mesure de la température

La montre peut être utilisée pour effectuer des relevés de la température actuelle.



Important !

- Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment obtenir des relevés corrects.
- ⌚ [Précautions à prendre lors du relevé de température](#)

Vérification de la température actuelle

- Activez le mode Thermomètre.

⌚ [Navigation entre les modes](#)

L'activation du mode Thermomètre lance la mesure de la température et affiche le résultat.

- Une fois le mode Thermomètre activé, la montre effectue des relevés toutes les cinq secondes environ pendant trois minutes. Ensuite, les mesures sont prises toutes les deux minutes environ.
- Pour reprendre les mesures, appuyez sur le bouton (A).



Remarque

- La montre revient automatiquement en mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération en mode Thermomètre pendant une heure environ.
- La plage de mesure est de -10,0 °C à 60,0 °C (de 14,0 °F à 140,0 °F) (Unités de 0,1 °C (0,2 °F)). [- - .-] s'affiche en tant que valeur mesurée si elle se situe en dehors de la plage autorisée.
- Afin de revenir au mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (E) enfoncé pendant au moins deux secondes.

Étalonnage des relevés de température (décalage)

Le capteur de température de la montre est réglé en usine et ne requiert normalement pas d'étalonnage. Toutefois, vous pouvez étalonner la valeur affichée si vous remarquez des erreurs importantes dans les relevés.

Important !


- Vérifiez que la valeur que vous utilisez pour l'étalonnage permet d'établir des relevés de température corrects.
- Avant d'étalonner le relevé de température, ôtez la montre de votre poignet et déposez-la pendant environ 20 à 30 minutes à l'endroit où vous souhaitez mesurer la température. Cela permet à la température du boîtier d'atteindre la température de l'air.

- Activez le mode Thermomètre.

⌚ [Navigation entre les modes](#)

- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [SET] commence à clignoter, puis [°C] s'affiche à l'écran.

Cette option permet d'afficher la température actuelle et d'activer le mode Décalage de la température.



- Utilisez (A) et (C) pour étalonner la température.

Unité d'étalonnage : 0,1 °C (0,2 °F)

- Pour réinitialiser les paramètres de pression barométrique par défaut, appuyez en même temps sur les boutons (A) et (C).

- Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Définition de l'unité de mesure de la température

Vous pouvez sélectionner les degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) comme unité d'affichage de la température.

Important !


- Lorsque Tokyo (TOKYO) est définie comme la ville de résidence, l'unité de température est fixée en degrés Celsius (°C) et ne peut pas être modifiée.

- Activez le mode Indication de l'heure.

⌚ [Navigation entre les modes](#)


- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.

Exemple : lorsque votre ville de résidence est Los Angeles



- Appuyez neuf fois sur le bouton (E).


[UNIT °C] s'affiche alors avec [°C] qui clignote ou [UNIT °F] s'affiche avec [°F] qui clignote.



- Appuyez sur le bouton (A) pour basculer entre les unités de température.

[°C] : Celsius

[°F] : Fahrenheit



- Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Précautions à prendre lors du relevé de température

La température du corps, la lumière directe du soleil et l'humidité affectent les relevés de température. Pour garantir des relevés de température précis, ôtez la montre de votre poignet, essuyez toute trace d'humidité, puis déposez-la dans un endroit bien ventilé et non exposé à la lumière directe du soleil. Vous devriez être en mesure d'effectuer des relevés de température après environ 20 à 30 minutes.


Affichage des enregistrements d'altitude

Vous pouvez utiliser le mode Rappel des enregistrements d'altitude pour consulter les données enregistrées manuellement et automatiquement.

🔍 [Enregistrement des relevés d'altitude](#)

Affichage des données enregistrées

1. Activez le mode Rappel des enregistrements d'altitude.
🔍 [Navigation entre les modes](#)
Affiche un enregistrement des données collectées en mode Altimètre.
2. Utilisez les boutons (A) et (C) pour afficher les données que vous souhaitez consulter.
 - Maintenez le bouton (A) ou (C) enfoncé pour un défilement rapide.



* Chaque fois que vous appuyez sur un bouton, l'écran d'accueil de l'enregistrement de données manuel suivant s'affiche. La mémoire peut contenir jusqu'à 14 enregistrements, numérotés de 1 ([-01-]) à 14 ([-14-]).


Remarque

- Si aucune donnée n'est conservée en mémoire suite à la suppression des données, à une erreur, ou pour n'importe quelle autre raison, [- - -] ou [0] s'affichera à l'écran.
- Si l'ascension cumulative (ASC) ou la descente cumulative (DSC) dépassent 99 999 m (327 995 pieds), elles seront réinitialisées et reviendront à 0.
- Appuyez sur le bouton (D) pour revenir à l'écran d'accueil (numéro d'enregistrement, DSC, ASC, MAX ou MIN) des données que vous êtes en train de consulter.

Données enregistrées manuellement

Après avoir affiché l'écran d'accueil d'un enregistrement manuel de données (de 01 à 14), vous pouvez naviguer entre les données de l'enregistrement, comme indiqué ci-dessous.

Exemple : Enregistrement manuel 01




Données enregistrées automatiquement

Après avoir affiché un enregistrement automatique de données, vous pouvez naviguer entre les écrans de données de l'enregistrement, comme indiqué ci-dessous.


Haute altitude et basse altitude

Exemple : Haute altitude



Ascension cumulative et descente cumulative

Exemple : Ascension cumulative



Supprimer des données

Suppression d'un enregistrement spécifique

1. Activez le mode Rappel des enregistrements d'altitude.
🔍 [Navigation entre les modes](#)
2. Utilisez les boutons (A) et (C) pour faire défiler les écrans d'accueil des enregistrements et afficher celui que vous souhaitez supprimer.
3. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ deux secondes. Relâchez le bouton dès que [CLEAR] cesse de clignoter.

Cette opération supprime l'enregistrement sélectionné.



- Remarque : le maintien du bouton (D) pendant plus de cinq secondes supprime toutes les données.


Suppression de tous les enregistrements

Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que [ALL CLR] s'arrête de clignoter. Toutes les données ont donc bien été supprimées.



Heure de lever et de coucher du soleil

Vous pouvez utiliser la montre pour consulter les heures de lever et de coucher du soleil dans votre ville de résidence.




Consultation de l'heure de lever et de coucher du soleil du jour

1. Activez le mode Lever/Coucher du soleil.

🔍 [Navigation entre les modes](#)


L'affichage alterne alors, à des intervalles de deux secondes, entre les heures de lever et de coucher du soleil pour la date actuelle dans votre ville de résidence.



Consultation de l'heure de lever et de coucher du soleil pour un jour défini

1. Activez le mode Lever/Coucher du soleil.
🔍 [Navigation entre les modes](#)
2. Utilisez (A) et (C) pour modifier la date sélectionnée.

Cette opération affiche l'heure de lever et de coucher du soleil pour la date que vous avez indiquée.



Remarque

- Les heures de lever et de coucher du soleil sont calculées par la montre. Les résultats des calculs peuvent contenir des erreurs, celles-ci pouvant être plus importantes à des latitudes plus élevées.
- [---] s'affiche lorsque les résultats des calculs ne peuvent pas être générés pour une raison quelconque ou dans les régions situées en dehors de 65,0° de latitude sud à 65,0° de latitude nord.

Chronomètre


Le chronomètre mesure la durée écoulée par tranches de 1/100 seconde pendant la première heure, puis par tranches de 1 seconde jusqu'à 24 heures.

Il peut également mesurer des durées intermédiaires.




Mesure du temps écoulé

1. Activez le mode Chronomètre.
🔍 [Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.



Première heure

Après la première heure




Minutes, secondes,
1/100 de secondes

Heure, minute,
seconde

3. Appuyez sur le bouton (C) pour remettre à zéro le temps écoulé.

Mesure d'un temps intermédiaire

1. Activez le mode Chronomètre.
[Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.



Première heure



Minutes, secondes, 1/100 de secondes

Après la première heure



Heure, minute, seconde

3. Appuyez sur le bouton (C) pour remettre à zéro le temps écoulé.

Minuteur

Le compte à rebours de la minuterie commence à partir du temps de départ que vous indiquez. Un signal sonore retentit à la fin du compte à rebours.

- Le signal sonore ne retentit pas si le niveau de charge est faible.



Utilisation de l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie


Si la montre est jumelée à un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour régler l'heure de début de la minuterie.

[Configuration des réglages de la montre](#)

Réglage de l'heure de départ de la minuterie


Le temps de départ de la minuterie peut être fixé par tranches d'une minute, jusqu'à 24 heures.

1. Activez le mode Minuterie.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque les minutes se mettent à clignoter. Les minutes se mettent alors à clignoter.



3. Cliquez sur les boutons (A) et (C) pour modifier le réglage des minutes de la minuterie.


4. Appuyez sur le bouton (E). Les heures se mettent alors à clignoter.



5. Appuyez sur les boutons (A) et (C) pour modifier le réglage des heures de la minuterie.
6. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Utilisation du minuteur

1. Activez le mode Minuterie.
[Navigation entre les modes](#)
2. Suivez la procédure ci-dessous pour régler la minuterie.



- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes pour vous avertir de la fin d'un compte à rebours.
 - Pour réinitialiser le temps de départ du compte à rebours mis en pause, appuyez sur (C).
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

Nombre de pas

Vous pouvez utiliser votre montre pour compter vos pas lorsque vous marchez, effectuer vos activités quotidiennes habituelles, etc.



Comptage des pas

Si vous portez la montre correctement, celle-ci compte vos pas pendant que vous marchez ou effectuez vos activités quotidiennes habituelles.

Important !

- La montre se portant au poignet, elle peut parfois détecter des mouvements autres que des pas et les compter néanmoins comme des pas. De plus, des mouvements anormaux des bras lors de la marche peuvent entraîner des erreurs dans le nombre de pas.

Mise en route

Pour que le nombre de pas soit le plus précis possible, placez le cadran de la montre sur l'extérieur de votre poignet et serrez bien le bracelet. Avec un bracelet lâche, il est impossible d'obtenir une mesure correcte.



Réalisation d'une mesure

Le pedomètre commence à compter vos pas lorsque vous vous mettez à marcher.

Pour vérifier le nombre de pas

Affichage de l'écran du nombre de pas.

🔍 Présentation des modes

Remarque

- Le nombre de pas peut afficher une valeur maximale de 999 999 pas. Si le nombre de pas dépasse 999 999, la valeur maximale (999 999) reste affichée à l'écran.
- Pour éviter de commettre des erreurs de comptage, le compte affiché n'augmente pas pendant environ 10 secondes après le début de la marche. Après 10 secondes de marche, le compte exact s'affiche et inclut les pas effectués au cours des 10 dernières secondes.
- Le nombre de pas est réinitialisé à minuit chaque jour.
- Afin d'économiser la pile, le décompte des pas s'arrête automatiquement si vous enlevez la montre (pas de mouvement détectable) et que vous n'effectuez aucune opération pendant deux ou trois minutes.

Raisons d'une erreur dans le nombre de pas

L'une des conditions suivantes peut fausser le nombre de pas.

- Si vous marchez alors que vous portez des chaussons, des sandales ou d'autres chaussures qui favorisent une démarche traînante
- Si vous marchez sur des dalles, de la moquette, de la neige ou toute autre surface qui cause une démarche traînante
- Si vous marchez de manière irrégulière (dans un endroit bondé, dans une file d'attente où vous marchez et vous arrêtez à de courts intervalles, etc.)
- Si vous marchez d'une extrême lenteur ou courez extrêmement vite
- Si vous poussez un chariot ou une poussette pour bébé
- L'endroit dans lequel vous vous trouvez est sujet à de nombreuses vibrations, ou vous vous déplacez en vélo ou en voiture
- Si vous effectuez des mouvements fréquents de la main ou du bras (applaudissements, mouvements du poignet avec un éventail, etc.)
- Si vous marchez en vous tenant les mains, si vous vous déplacez avec une canne ou un bâton, ou si les mouvements de vos mains ne sont pas coordonnés avec ceux de vos jambes
- Si vous effectuez des activités quotidiennes habituelles qui ne concernent pas la marche (ménage, etc.)
- Si vous portez la montre sur votre main dominante
- Vous marchez pendant moins de 10 secondes

Réglage de l'alignement des aiguilles

Après un impact ou une exposition magnétique intense, l'heure indiquée par les aiguilles analogiques peut différer de l'heure de l'affichage numérique. Dans ce cas, corrigez l'alignement des aiguilles.

Utilisation de l'application mobile CASIO WATCHES pour régler l'alignement des aiguilles

Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application CASIO WATCHES pour régler l'alignement des aiguilles.

🔍 Réglage de l'alignement des aiguilles


Réglage de l'alignement des aiguilles

- Activez le mode Indication de l'heure.

🔍 Navigation entre les modes

- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez le bouton lorsque l'icône [00] commence à clignoter.


Cette opération permet de régler l'alignement de trotteuse.



- Si la trotteuse ne se trouve pas sur 12 heures, appuyez sur les boutons (A) et (C) pour l'aligner dans cette position.

- Appuyez sur le bouton (E).

Cette opération permet de régler l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes.



- Si l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes ne se trouvent pas sur 12 heures, appuyez sur les boutons (A) et (C) pour les aligner dans cette position.
- Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.


Autres réglages

Cette section présente les autres réglages de la montre que vous pouvez configurer.

Activation de la tonalité des boutons

Suivez la procédure ci-dessous pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur un bouton.


1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez deux fois sur le bouton (E).
L'icône [KEY] ou [MUTE] clignote alors sur l'écran.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour sélectionner [KEY] ou [MUTE].
[KEY] : La tonalité de l'opération est activée.
[MUTE] : La tonalité de l'opération est désactivée.



5. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Remarque

- Remarque : les sons d'alarme et de minuterie retentissent toujours même lorsque la tonalité de fonctionnement est désactivée.


Faire apparaître le dénivelé dans les mesures d'activité

Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour indiquer si vous souhaitez ou non faire apparaître le dénivelé dans les mesures d'effort physique.


Remarque

- L'apparition des informations de dénivelé dans les mesures d'activité permet d'obtenir des calculs d'activité plus précis.
- CASIO WATCHES sert à préciser votre taille et votre poids et à calculer l'effort physique.
Ces informations ne s'affichent pas sur la montre.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez six fois sur le bouton (E).
Cela permet d'afficher [SLOPE] suivi de [ON] ou [OFF] qui clignote.




4. Appuyez sur le bouton (A) pour sélectionner [ON] ou [OFF].
[ON] : dénivelé qui apparaît dans les mesures d'effort physique.
[OFF] : dénivelé qui n'apparaît pas dans les mesures d'effort physique.
5. Appuyez deux fois sur (D) pour quitter l'écran de réglage.

Réinitialisation des réglages de la montre


Cette section explique comment rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :

- Réglages de la montre
- Boussole
- Altimètre
- Baromètre
- Thermomètre
- Enregistrement de l'altitude
- Données du nombre de pas
- Chronomètre
- Minuterie
- Alarme

1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.



3. Appuyez sur le bouton (D).
Les secondes se mettent alors à clignoter.



4. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez-le lorsque [RESET] cesse de clignoter.



5. Appuyez sur (D) pour quitter l'écran des réglages.

Important !

- Il est impossible de réinitialiser lorsque le journal des missions est activé.
🔗 [Enregistrement des étapes et de leurs altitudes \(journal des missions\)](#)

Remarque

- La réinitialisation de la montre supprime également les informations permettant de coupler la montre à un téléphone et d'annuler le jumelage.

Caractéristiques

Précision :

±15 secondes par mois lorsque le réglage de l'heure par communication avec un téléphone n'est pas possible.

Fonctions de base :

Analogique

Heure, minute (bouge toutes les 10 secondes), seconde

Numérique

Heure, minute, seconde, mois, jour, jour de la semaine après-midi (P), indication de l'heure en 24 heures

Calendrier automatique complet (2000 à 2099)

Boussole numérique :

Plage de mesures : 0° à 359°

Unités de mesure : LCD : 1°, analogique : 6°

Mesure continue du relèvement (1 minute)

Aiguille d'indication du nord

Étalonnage du relèvement (étalonnage à 2 points, étalonnage en forme de 8,

étalonnage de déclinaison magnétique)

Étalonnage automatique du relèvement

Altimètre (altitude relative) :

Plage de mesure : -700 à 10 000 m (ou -2 300 à 32 800 pieds)

Plage d'affichage : de -3 000 à 10 000 m (ou de -9 840 à 32 800 pieds)

(L'étalonnage de l'altitude peut être utilisé pour afficher 10 700 m dans la plage ci-dessus.)

Unité de mesure : 1 m (ou 5 pieds)

Intervalle de mesure automatique

(2 minutes, 5 secondes)

Étalonnage de l'altitude

Graphique d'altitude

Mesure du dénivelé (de -100 à +100 m/de -1 000 à +1 000 m (ou de -325 à +325 pieds/de -3 280 à +3 280 pieds))

Mémoire de l'altitude

(Données enregistrées manuellement : jusqu'à 14 enregistrements de l'altitude, de l'année, du mois, du jour et de l'heure recueillis à l'aide d'une simple pression sur un bouton. Données enregistrées automatiquement : un enregistrement de haute altitude, de basse altitude, d'ascension cumulative, de descente cumulative)

Baromètre :

Plage de mesures : 260 à 1 100 hPa (ou 7,65 à 32,45 inHg)

Plage d'affichage : 260 à 1 100 hPa (ou 7,65 à 32,45 inHg)

Unité de mesure : 1 hPa (ou 0,05 inHg)

Graphique de pression barométrique

Indicateur de pression barométrique : de -10 à +10 hPa/de -1 à +1 hPa (ou de -0,25 à +0,25 inHg/de -0,05 à +0,05 inHg)

Variations de pression barométrique

Température :

Plage de mesures : -10,0 à 60,0 °C (ou 14,0 à 140,0 °F)

Plage d'affichage : -10,0 à 60,0 °C (ou 14,0 à 140,0 °F)

Unité de mesure : 0,1 °C (ou 0,2 °F)

Correction de la température

Précision du capteur :

Capteur de direction

Précision de mesure : ±10°

(Plage de température d'une précision garantie : de 10 °C à 40 °C (de 50 °F à 104 °F))

Indication de l'aiguille de relèvement : dans les gradations ±2

Capteur de pression

Précision de la mesure : ±3 hPa (0,1 inHg)

(Précision de mesure de l'altimètre : ±75 m (ou 246 pieds))

- Plage de température d'une précision garantie : de -10 °C à 40 °C (de 14 °F à 104 °F)

- Les chocs violents ou les expositions prolongées à des températures extrêmes peuvent affecter la précision de manière négative.

Capteur de température

Précision de mesure : ±2 °C (3,6 °F)

(Plage de température d'une précision garantie : de -10 °C à 60 °C (de 14 °F à 140 °F))

Pédomètre :

Mesure du nombre de pas à l'aide d'un accéléromètre à 3 axes

Plage d'affichage du nombre de pas : 0 à 999 999 pas

Réinitialisation du nombre de pas :

réinitialisation automatique tous les jours à minuit

Précision du nombre de pas : ±3 % (selon les tests de vibration)

Économie d'énergie

Fonctions de lever/coucher du soleil :

Heures de lever/coucher du soleil [--:--] s'affiche lorsque les résultats des calculs ne peuvent pas être générés pour une raison quelconque ou dans les régions situées en dehors de 65,0° de latitude sud à 65,0° de latitude nord.)

Sélection de la date

Chronomètre :

Unités de mesure : 1/100 de seconde

(première heure), 1 seconde (après la première heure)

Capacité de mesure : 23:59'59" (24 heures)

Fonctions de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire

Minuteur :

Unité de réglage : 1 minute

Plage de compte à rebours : 1 minute à 24 heures

Unité de compte à rebours : 1 seconde

Durée de l'alerte du minuteur : 10 secondes

Alarme :

Alarme quotidienne

Nombre d'alarmes : 5

Unités de réglage : heures, minutes

Durée de la sonnerie de l'alarme :

10 secondes

Signal sonore horaire : au début de chaque heure

Heure mondiale :

Heure actuelle dans 38 villes (38 fuseaux horaires), ainsi que le temps universel coordonné (UTC, Coordinated Universal Time)

Réglage automatique de l'heure d'été

Permutation avec la ville de résidence

Affichage UTC à l'aide d'une seule touche

Mobile Link :

Correction automatique de l'heure

Réglage automatique de l'heure à l'heure prédéfinie.

Correction de l'heure en une seule touche

Connexion manuelle et réglage de l'heure

Détecteur du téléphone

L'utilisation de la montre émet le signal d'alerte du téléphone.

Heure mondiale

Une sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale

Passage automatique à l'heure d'été

Basculement automatique de l'heure standard à l'heure d'été.

Journal des missions

Enregistrement des étapes et de leurs altitudes

Indicateur de position

Affiche le relèvement et la distance jusqu'à un emplacement enregistré sur la montre.

Étalonnage automatique de l'altitude

Étalonnage automatique de l'altitude à une heure prédéfinie

Réglages de la minuterie

Réglages de l'alarme

Ordre des modes et réglage du nombre de modes

Paramètre de l'élément d'affichage en mode

Indication de l'heure

Paramètres de l'altimètre

Transfert des données du nombre de pas

Calcul des calories brûlées (informations sur la vitesse et l'altitude)

Correction de l'alignement des aiguilles

Spécifications de la communication

Bluetooth®

Bande de fréquence : 2 400 MHz à 2 480 MHz

Puissance de transmission maximale : 0 dBm (1 mW)

Portée de communication : jusqu'à 2 mètres (selon l'environnement)

Autres :

Éclairage DOUBLE LED à haute luminosité (éclairage automatique, luminescence résiduelle) ; réglage de la durée de l'éclairage ; alerte de pile faible ; tonalité activée/désactivée ; fonction de masquage des aiguilles

Alimentation électrique :

CR2025 x 1

Tension nominale de la pile : 3 V

Autonomie de la pile : environ 2 ans

Conditions

Correction automatique de l'heure : 4 fois/jour

Alarme : une fois (10 secondes)/jour

Éclairage : une fois (1,5 seconde)/jour

Relevés de direction : 60 secondes en continu, 20 fois/mois

Ascensions : 1/mois

– Mesure de l'altitude

Toutes les secondes pendant 3 minutes et toutes les 5 secondes pendant 57 minutes

– Variations de pression barométrique

Toutes les secondes pendant 3 minutes et toutes les 2 minutes pendant 23 heures et 57 minutes

– Mesure du journal des missions

Toutes les 2 minutes pendant 12 heures

– Mesure de l'indicateur de position

10 fois pendant 3 minutes chacune

Comptage des pas : 12 heures/jour

Mesures d'étalonnage automatique du relèvement : 10 fois/jour

Mesures du graphique de la pression

barométrique : 12 fois/jour

La fiche technique est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

Tableau des villes

Ville	Décalage
UTC	Temps universel coordonné 0
LONDON	Londres 0
PARIS	Paris +1
ATHENS	Athènes +2
JEDDAH	Djeddah +3
TEHRAN	Téhéran +3,5
DUBAI	Dubaï +4
KABUL	Kaboul +4,5
KARACHI	Karachi +5
DELHI	Delhi +5,5
KATHMANDU	Katmandou +5,75
DHAKA	Dhaka +6
YANGON	Yangon +6,5
BANGKOK	Bangkok +7
HONG KONG	Hong Kong +8
EUCLA	Eucla +8,75
TOKYO	Tokyo +9
ADELAIDE	Adélaïde +9,5
SYDNEY	Sydney +10
LORD HOWE ISLAND	Île Lord Howe +10,5
NOUMEA	Nouméa +11
WELLINGTON	Wellington +12
CHATHAM ISLAND	Îles Chatham +12,75
NUKU'ALOFA	Nuku'alofa +13
KIRITIMATI	Kiritimati +14
BAKER ISLAND	Île Baker -12
PAGO PAGO	Pago Pago -11
HONOLULU	Honolulu -10
MARQUESAS ISLANDS	Îles Marquises -9,5
ANCHORAGE	Anchorage -9
LOS ANGELES	Los Angeles -8
DENVER	Denver -7
CHICAGO	Chicago -6
NEW YORK	New York -5
HALIFAX	Halifax -4
ST. JOHN'S	Saint-Jean de Terre-Neuve -3,5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro -3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha -2
PRAIA	Praia -1

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en janvier 2025.
- Les fuseaux horaires peuvent changer et les différences avec le temps UTC varier par rapport à celles indiquées dans le tableau ci-dessus. Dans ce cas, connectez la montre à un téléphone pour mettre à jour la montre avec les informations de fuseau horaire les plus récentes.

Tableau des heures d'été

Lorsque [AUTO] est sélectionné pour une ville qui observe l'heure d'été, le passage entre l'heure standard et l'heure d'été s'effectue automatiquement à la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

Remarque

- Les dates de début et de fin de l'heure d'été de votre ville peuvent différer de celles indiquées ci-dessous. Dans ce cas, vous pouvez recevoir sur la montre de nouvelles informations d'heure d'été correspondant à votre ville de résidence et à la ville pour l'heure universelle en connectant la montre à un téléphone. Si la montre n'est pas connectée à un téléphone, vous pouvez modifier le réglage de l'heure d'été manuellement.

Nom des villes	Début de l'heure d'été	Fin de l'heure d'été
Londres	01h00, le dernier dimanche de mars	02h00, le dernier dimanche d'octobre
Paris	02h00, le dernier dimanche de mars	03h00, le dernier dimanche d'octobre
Athènes	03h00, le dernier dimanche de mars	04h00, le dernier dimanche d'octobre
Téhéran	00h00, 22 ou 21 mars	00h00, 22 ou 21 septembre
Sydney, Adelaide	02h00, le premier dimanche d'octobre	03h00, le premier dimanche d'avril
Île Lord Howe	02h00, le premier dimanche d'octobre	02h00, le premier dimanche d'avril
Wellington	02h00, le dernier dimanche de septembre	03h00, le premier dimanche d'avril
Îles Chatham	02h45, le dernier dimanche de septembre	03h45, le premier dimanche d'avril
Anchorage	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Los Angeles	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Denver	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Chicago	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
New York	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Halifax	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Saint-Jean de Terre-Neuve	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Rio de Janeiro	Minuit, le premier dimanche de novembre	00h00, le troisième dimanche de février, ou 00h00, le quatrième dimanche de février

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en juillet 2022.

Téléphones pris en charge

Pour plus d'informations sur les téléphones qui peuvent se connecter à la montre, rendez-vous sur le site Web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par CASIO Computer Co., Ltd. fait l'objet d'une licence.
- iPhone et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- Android et Google Play™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

Dépannage

Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

Q1 Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Avez-vous installé l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone ?

Vous devez installer l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone pour pouvoir vous connecter à la montre.

🔍 ① **Installez l'application requise sur votre téléphone.**

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Bluetooth » → « CASIO WATCHES » → Activé

Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Sur certains téléphones, il est nécessaire de désactiver BT Smart pour utiliser l'application mobile CASIO WATCHES. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.


Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Réglages BT Smart » → « Invalider ».

Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

Q1 La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.


L'application mobile CASIO WATCHES est-elle en cours d'exécution ?

La montre ne peut pas se reconnecter au téléphone si l'application CASIO WATCHES ne s'exécute pas sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].



Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].




Un compte à rebours de minuterie est-il en cours ?

La connexion avec un téléphone n'est pas possible lorsque le compte à rebours de minuterie ne contient plus que 30 secondes maximum. Arrêtez le compte à rebours avant de vous connecter avec le téléphone.


Q2 Je ne peux pas initier de connexion lorsque mon téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre en mode Avion. Une fois le mode avion du téléphone désactivé, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].




Q3 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez le Bluetooth et réactivez-le, puis sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].



Q4 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].




Connexion entre la montre et un téléphone

Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].



La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Après avoir supprimé les informations de couplage depuis l'application mobile CASIO WATCHES et votre téléphone, coupez à nouveau la montre et le téléphone.

🔗 [Suppression des informations de jumelage de l'application mobile CASIO WATCHES](#)

🔗 [Suppression des informations de jumelage du téléphone](#)

🔗 ③ [Jumelez la montre à un téléphone.](#)

S'il est impossible d'établir une connexion...

Après avoir supprimé les informations de couplage de la montre, coupez-la à nouveau avec votre téléphone.

🔗 [Suppression des informations de jumelage depuis la montre](#)

🔗 ③ [Jumelez la montre à un téléphone.](#)

Changement de modèle de téléphone

Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Jumelez la montre au téléphone.

🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

Correction automatique de l'heure via une connexion Bluetooth

Q1 Quand la montre corrige-t-elle son heure ?

La montre se connecte au téléphone et lance une correction automatique de l'heure à environ 00 h 30, 6 h 30, 12 h 30 et 18 h 30. La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction automatique de l'heure terminée.

Q2 La correction automatique de l'heure est effectuée, mais l'heure réglée n'est pas correcte.

La correction automatique de l'heure n'est-elle pas exécutée conformément à son calendrier normal ?

Notez que la correction automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale, ou suivant la correction manuelle de l'heure sur la montre. La correction automatique de l'heure reprendra 24 heures après la réalisation de l'une des deux actions susmentionnées.

La correction automatique de l'heure est-elle activée ?

La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas aux horaires programmés si elle n'est pas activée. Activez la correction automatique de l'heure.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Q3 L'heure ne s'affiche pas correctement.

Si votre téléphone ne peut pas recevoir de signal parce que vous êtes hors de portée ou pour une toute autre raison, il est possible que la montre ne soit pas en mesure d'afficher l'heure correcte. Le cas échéant, connectez le téléphone à son réseau avant de procéder à la correction de l'heure.

Mesure de l'altitude

Q1 Les relevés produisent des résultats différents au même endroit. Les relevés de la montre sont différents des informations relatives à l'altitude provenant d'autres sources. Il est impossible d'obtenir des relevés d'altitude corrects.

L'altitude relative est calculée selon la pression barométrique mesurée par le capteur de pression de la montre. Cela signifie que des variations de pression barométrique peuvent entraîner des différences entre les relevés d'altitude effectués au même emplacement. Par ailleurs, les valeurs affichées par la montre peuvent être différentes de l'élévation actuelle et/ou de l'élévation au niveau de la mer indiquée pour la zone où vous vous trouvez. Si vous utilisez l'altimètre de la montre lors d'une randonnée en montagne, il est vivement conseillé d'étalonner régulièrement ses relevés conformément à l'altitude locale (élévation).

🔗 [Étalonnage des relevés d'altitude \(décalage\)](#)

Q2 Après un relevé d'altitude relative, la trotteuse de la montre pointe sur 9 heures.

La trotteuse se déplace sur 9 heures si un relevé se situe en dehors de la plage de mesure d'altitude autorisée de -700 m à 10 000 m (-2 300 à 32 800 pieds). Si [ERR] s'affiche, il y a peut-être un problème au niveau du capteur.

🔗 [Contrôle du dénivelé à partir d'un point de référence](#)

Q3 [ERR] apparaît lors de la prise de mesure.

Il y a peut-être un problème au niveau du capteur. Essayez de prendre une autre mesure.

Si [ERR] continue de s'afficher après plusieurs tentatives de prise de mesure, contactez le service après-vente CASIO ou votre revendeur.

Boussole numérique

Q1 L'écran tout entier clignote.

Un magnétisme anormal a été détecté. Éloignez-vous de toute source potentielle de fort magnétisme, puis effectuez un nouveau relevé.

ⓘ Précautions à prendre lors du relevé de direction numérique

- Si l'écran clignote à nouveau, il se peut que la montre elle-même soit magnétisée. Éloignez-vous de toute source potentielle de fort magnétisme, effectuez un étalonnage en forme de 8 ou à 2 points, puis essayez de procéder à un nouveau relevé.

ⓘ Étalonnage des relevés de direction

Q2 [ERR] apparaît lors de la prise de mesure.

Il y a un problème au niveau du capteur ou vous vous trouvez peut-être à proximité d'une source de fort magnétisme. Éloignez-vous de toute source potentielle de fort magnétisme, puis effectuez un nouveau relevé. Si [ERR] continue de s'afficher après plusieurs tentatives de prise de mesure, contactez le service après-vente CASIO ou votre revendeur.

ⓘ Précautions à prendre lors du relevé de direction numérique

Q3 [ERR] s'affiche après l'étalonnage en forme de 8 ou à 2 points.

[ERR] sur l'écran peut indiquer un problème de capteur.

- Si [ERR] disparaît après environ une seconde, essayez d'exécuter à nouveau un étalonnage à 2 points.
- Si [ERR] continue de s'afficher après plusieurs tentatives, contactez le service après-vente CASIO ou votre revendeur.

Q4 Les informations de direction indiquées par la montre sont différentes de celles indiquées par une autre boussole.

Éloignez-vous de toute source potentielle de fort magnétisme, effectuez un étalonnage à 2 points, puis essayez de procéder à un nouveau relevé.

ⓘ Étalonnage des relevés de direction

ⓘ Précautions à prendre lors du relevé de direction numérique

Q5 Des relevés effectués au même emplacement produisent des résultats différents. Il est impossible d'effectuer des relevés à l'intérieur.

Éloignez-vous de toute source potentielle de fort magnétisme, puis effectuez un nouveau relevé.

ⓘ Précautions à prendre lors du relevé de direction numérique

Mémoire de position

Q1 La mémoire de position ne fonctionne pas.

La montre est-elle couplée à un téléphone ?

La montre doit être couplée à un téléphone pour que la mémoire de position fonctionne. Coupez la montre à un téléphone.

ⓘ ③ Jumelez la montre à un téléphone.

Les paramètres du téléphone sont-ils configurés pour recueillir des informations de localisation ?

Le téléphone est indispensable pour pouvoir utiliser des informations de localisation CASIO WATCHES afin que la mémoire de position fonctionne. Autorisez l'utilisation des informations de localisation.

Les paramètres du téléphone sont-ils configurés pour recueillir des informations GPS ?

Il se peut que vous rencontriez des problèmes lors du recueil d'informations GPS dans des environnements tels que ceux décrits ci-dessous.

- lorsque la vue du ciel est étroite ;
- à proximité d'arbres ou de bâtiments ;
- à proximité d'une gare, d'un aéroport ou d'autres zones encombrées.
- dans des lieux où le trafic est important et où les interférences d'ondes radio sont élevées ;
- près des câbles aériens ferroviaires, des lignes haute tension, des tours de transmission pour la télévision, etc.

La réception du signal n'est pas possible dans les endroits décrits ci-après.

- lorsque le ciel n'est pas visible ;
- sous terre, dans un tunnel, sous l'eau ;
- à l'intérieur (la réception peut être possible à proximité d'une fenêtre) ;
- à proximité des équipements de communication radio ou d'autres appareils qui émettent des ondes électromagnétiques.

Indicateur de position

Q1 L'indicateur de position ne s'affiche pas sur l'écran.

La montre est-elle couplée à un téléphone ?

La montre doit être couplée à un téléphone pour que l'indicateur de position fonctionne. Coupez la montre à un téléphone.

ⓘ ③ Jumelez la montre à un téléphone.

Les informations de mémoire de position sont-elles enregistrées ?

Les informations de localisation doivent être enregistrées dans la mémoire de position pour que l'indicateur de position fonctionne. Enregistrez les informations de localisation dans la mémoire de position.

ⓘ Enregistrement de votre localisation actuelle (mémoire de position)

Les paramètres du téléphone sont-ils configurés pour recueillir des informations de localisation ?

Le téléphone est indispensable pour pouvoir utiliser des informations de localisation CASIO WATCHES afin que l'indicateur de position fonctionne. Autorisez l'utilisation des informations de localisation.

Les paramètres du téléphone sont-ils configurés pour recueillir des informations GPS ?

Il se peut que vous rencontriez des problèmes lors du recueil d'informations GPS dans des environnements tels que ceux décrits ci-dessous.

- lorsque la vue du ciel est étroite ;
- à proximité d'arbres ou de bâtiments ;
- à proximité d'une gare, d'un aéroport ou d'autres zones encombrées.
- dans des lieux où le trafic est important et où les interférences d'ondes radio sont élevées ;
- près des câbles aériens ferroviaires, des lignes haute tension, des tours de transmission pour la télévision, etc.

La réception du signal n'est pas possible dans les endroits décrits ci-après.

- lorsque le ciel n'est pas visible ;
- sous terre, dans un tunnel, sous l'eau ;
- à l'intérieur (la réception peut être possible à proximité d'une fenêtre) ;
- à proximité des équipements de communication radio ou d'autres appareils qui émettent des ondes électromagnétiques.

Mesure de la pression barométrique

Q1 Après un relevé de pression barométrique relative, la trotteuse de la montre pointe sur 9 heures.

La trotteuse se déplace sur 9 heures si un relevé se situe en dehors de la plage de mesure de pression barométrique autorisée (260 hPa à 1 100 hPa (de 7,65 inHg à 32,45 inHg)). Si [ERR] s'affiche à l'écran, il y a peut-être un problème au niveau du capteur.

🔗 [Vérification de la pression barométrique actuelle](#)

Q2 [ERR] apparaît lors de la prise de mesure.

Il y a peut-être un problème au niveau du capteur. Essayez de prendre une autre mesure. Si [ERR] continue de s'afficher après plusieurs tentatives de prise de mesure, contactez le service après-vente CASIO ou votre revendeur.

Mesure de la température

Q1 [ERR] apparaît lors de la prise de mesure.

Il y a peut-être un problème au niveau du capteur. Essayez de prendre une autre mesure. Si [ERR] continue de s'afficher après plusieurs tentatives de prise de mesure, contactez le service après-vente CASIO ou votre revendeur.

Heure mondiale

Q1 L'heure d'une ville figurant en mode Heure mondiale n'est pas correcte.

Le réglage de l'heure d'été (heure standard/heure d'été) est peut-être incorrect.

🔗 [Réglage de la ville pour l'heure mondiale](#)

Pédomètre

Q1 Le nombre de pas affiché est incorrect.

Lorsque la montre est à votre poignet, elle peut détecter des mouvements autres que des pas et les compter comme des pas.

🔗 [Nombre de pas](#)

De plus, les problèmes de nombre de pas peuvent être dus également à la manière dont la montre est portée ainsi qu'à des mouvements anormaux du bras lors de la marche.

🔗 [Raisons d'une erreur dans le nombre de pas](#)

Q2 Le nombre de pas n'augmente pas.

Le nombre de pas ne s'affiche pas au début de la marche afin d'éviter de comptabiliser les mouvements qui ne sont pas des pas. Il apparaît seulement après avoir marché pendant environ 10 secondes, et inclut dans le total le nombre de pas que vous avez effectués au cours des 10 premières secondes.

Q3 [ERR] apparaît lors du comptage de pas.

[ERR] (erreur) indique que le fonctionnement du capteur est désactivé en raison d'un dysfonctionnement du capteur ou du circuit interne.

Si l'indicateur reste affiché pendant plus de trois minutes ou s'il apparaît fréquemment, cela peut indiquer une défaillance du capteur.

Contactez le centre de service après-vente CASIO ou votre revendeur.

Alarme et signal sonore horaire

Q1 Une alarme ne fonctionne pas.

Les réglages de l'alarme ne sont peut-être pas été configurés. Configurez les réglages de l'alarme.

🔗 [Configuration des réglages de l'alarme](#)

Q2 Le signal sonore horaire n'est pas émis.

Le signal sonore horaire est peut-être désactivé. Activez le signal sonore horaire.


🔗 [Configuration du réglage du signal sonore horaire](#)

Mouvement des aiguilles et indications de l'écran de la montre

Q1 Je ne sais pas dans quel mode la montre se trouve.

Vous pouvez déterminer le mode actuel en consultant l'écran de la montre. Utilisez le bouton (E) pour naviguer entre les modes.

🔗 [Navigation entre les modes](#)



Q2 Toutes les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Faites remplacer la pile.

🔗 [Remplacement de la pile](#)

Q3 Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à la raison (ou l'une des raisons) ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est connectée à un téléphone pour corriger l'heure.

🔗 [Correction automatique de l'heure](#)

Q4 L'heure indiquée par la montre est décalée d'une heure ou de 30 minutes.

Le réglage de l'heure d'été n'est peut-être pas correct. Sélectionnez le réglage correct.

🔗 [Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence](#)

Q5 L'heure indiquée par les aiguilles est différente de l'heure numérique.

Une exposition magnétique ou un impact intense peut perturber l'alignement des aiguilles. Réglez l'alignement des aiguilles.

🔗 [Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

- Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment aligner les aiguilles manuellement.

🔗 [Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

Pile

Q1  clignote sur l'écran numérique.

Cela signifie que le niveau de charge de la pile est faible.

Faites remplacer la pile.

 [Remplacement de la pile](#)

Q2 [RECOVER] clignote sur l'écran numérique.

[RECOVER] risque de s'afficher sur l'écran lorsque la charge de la pile de la montre est faible ou si vous utilisez la lampe ou d'autres fonctions plusieurs fois pendant une courte période. Ces actions affaiblissent temporairement le niveau de charge de la pile. Dans ce cas, toutes les fonctions de la montre, à l'exception de l'indication de l'heure, sont désactivées.

Si [RECOVER] reste sur l'affichage ou s'il continue d'apparaître, cela peut indiquer que la pile doit être remplacée.

Autre

Q1 Je ne trouve pas les informations dont j'ai besoin ici.

Consultez le site Web ci-dessous.

<https://world.casio.com/support/>

Précautions

Précautions d'emploi

● Étanchéité

- Les informations ci-dessous concernent les montres portant la marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT sur leur couvercle arrière.

Étanchéité lors d'un usage quotidien

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	Pas de marque BAR
--	-------------------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Non
Planche à voile	Non
Plongée	Non

Étanchéité plus grande lors d'un usage quotidien 5 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	5BAR
--	------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Non
Plongée	Non

10 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	10BAR
--	-------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Oui
Plongée	Oui

20 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	20BAR
--	-------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Oui
Plongée	Oui

- N'utilisez pas cette montre pour la plongée en scaphandre ou la plongée à bouteille.

- Les montres sans marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT à l'arrière de la montre ne sont pas protégées contre les effets de la sueur. Évitez de les utiliser dans des situations où elles peuvent être exposées à une sueur intense ou à une humidité élevée, ou aux éclaboussures directes d'eau.

- Les précautions d'emploi suivantes doivent être prises même dans le cas d'une montre étanche. Sinon l'étanchéité de la montre sera réduite et de la buée peut se former sous le verre.

- Ne touchez pas à la couronne ni aux boutons quand votre montre est immergée dans l'eau ou mouillée.
- Évitez de porter votre montre tout en prenant un bain.
- Ne portez pas votre montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre environnement exposé à une température et une humidité élevées.
- Ne portez pas votre montre tout en vous lavant les mains ou le visage, effectuant un travail domestique ou toute autre tâche exigeant l'emploi de savon ou de détergent.

- Après une immersion dans l'eau de mer, rincez bien votre montre à l'eau douce pour enlever tout le sel et toutes les saletés de la montre.

- Faites remplacer régulièrement les joints de votre montre (environ une fois tous les deux ou trois ans) pour vous assurer de leur étanchéité.

- Un technicien qualifié vérifiera l'étanchéité de votre montre au moment du remplacement de la pile. Le remplacement de la pile exige des instruments spéciaux. Faites toujours remplacer la pile de votre montre par votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.

- Certaines montres étanches sont vendues avec des bracelets en cuir élégants. Évitez de nager, de laver et d'exercer des activités risquant d'exposer le bracelet en cuir à l'eau.

- De la buée peut se former sous le verre lorsque la montre est exposée à une baisse subite de température. Ceci ne pose aucun problème si la buée disparaît rapidement. La buée sous le verre peut rester plus longtemps en cas de changements subits de température (par exemple, si vous entrez dans une pièce climatisée en été et vous tenez près d'une sortie d'air froid, ou bien si vous sortez d'une pièce chauffée en hiver et touchez la neige avec la montre). Si la buée ne disparaît pas ou si vous remarquez de l'humidité sous le verre, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.

- L'étanchéité de votre montre a été testée selon la réglementation de l'Organisation internationale de normalisation.

● Bracelet

- Un bracelet trop serré peut causer de la sueur et une irritation cutanée du fait que l'air passe difficilement sous le bracelet. Ne serrez pas trop le bracelet. Il est conseillé de laisser l'espace d'un doigt entre le bracelet et le poignet.

- Le bracelet peut rompre ou se détacher de la montre et les tiges du bracelet se déplacer ou tomber si le bracelet est endommagé, rouillé ou présente d'autres dégradations. La montre peut alors tomber et se perdre, ou bien causer des blessures. Veillez à prendre soin du bracelet et à le garder propre.

- Cessez immédiatement d'utiliser le bracelet si nous notez une des anomalies suivantes : le bracelet a perdu de sa flexibilité, il est fissuré, décoloré, détendu, les tiges de raccordement du bracelet bougent ou tombent, ou toute autre anomalie. Apportez votre montre à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO pour la faire contrôler et réparer (à votre charge) ou pour faire remplacer le bracelet (à votre charge).

● Température

- Ne laissez jamais votre montre sur le tableau de bord d'une voiture, près d'un appareil de chauffage ou à un endroit exposé à des températures très élevées. Ne laissez pas non plus votre montre à un endroit exposé à des températures très basses. Les températures extrêmes peuvent entraîner un retard ou une avance de l'heure, un arrêt de la montre ou d'autres problèmes.

- Des problèmes d'affichage LCD peuvent apparaître si vous laissez votre montre longtemps à des températures supérieures à +60 °C (140 °F). L'affichage LCD peut être à peine visible à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) et supérieures à +40 °C (104 °F).

● Choc

- Votre montre peut résister aux chocs survenant lors d'un usage quotidien et d'activités modérées, comme les jeux de ballons, le tennis, etc. Mais toute chute ou exposition à un choc violent peut provoquer une panne. Notez que les montres résistantes aux chocs (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) peuvent résister aux vibrations fortes, dues par exemple à l'emploi d'une tronçonneuse ou aux activités sportives astreignantes (motocross, etc.).

● Magnétisme

- Les aiguilles des montres analogiques et combinées (analogiques-numériques) sont actionnées par un moteur utilisant la force magnétique. Lorsqu'une montre de ce type est posée près d'un appareil (enceinte, collier magnétique, téléphone cellulaire, etc.) émettant un magnétisme puissant, le mouvement de la montre peut ralentir, accélérer ou s'arrêter, et l'heure ne sera pas indiquée correctement.
- La précision de l'heure peut être affectée si la montre elle-même devient magnétisée. De plus, un magnétisme très puissant (équipement médical, etc.) doit être évité car il peut entraîner des dysfonctionnements de votre montre et endommager les composants électroniques.

● Charge électrostatique

- L'exposition à une charge électrostatique très puissante peut être à l'origine d'une mauvaise indication de l'heure par votre montre. Une charge électrostatique très puissante peut également endommager les composants électroniques de votre montre.
- La charge électrostatique peut provoquer l'apparition de taches temporaires dans les zones vierges de l'écran LCD.

● Produits chimiques

- Ne mettez pas votre montre au contact de produits chimiques, tels que les diluants, l'essence, les solvants, les huiles ou les graisses, ainsi que de produits de nettoyage, colles, peintures, médicaments ou produits de beauté contenant ces ingrédients. Le boîtier en résine, le bracelet en résine, le cuir et d'autres pièces pourraient perdre leur couleur ou être endommagés.

● Rangement

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre montre pendant longtemps, essuyez-la bien de manière à enlever toute la poussière, la sueur et l'humidité, et rangez-la à un endroit frais et sec.

● Pièces en résine

- Si vous laissez la montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur des pièces en résine peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur les pièces en résine de la montre. Essayez toujours bien votre montre avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.
- Votre montre se décolore si vous la laissez longtemps exposée aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne la nettoyez pas régulièrement.
- Dans certaines circonstances, un frottement des pièces peintes (force externe intense, frottement constant, choc, etc.) peut entraîner une décoloration de ces pièces.
- Les impressions sur la surface du bracelet peuvent perdre de leur couleur si le bracelet est exposé à un frottement intense.
- La montre peut perdre sa couleur fluorescente si elle reste longtemps mouillée. Essayez la montre dès que possible lorsqu'elle est mouillée.
- Les pièces en résine semi-transparentes peuvent se décolorer au contact de la sueur et de la saleté, de même que si elles restent longtemps exposées à une température et une humidité élevées.
- L'usage quotidien et le stockage à long terme de votre montre peuvent entraîner une détérioration, une rupture ou une déformation des pièces en résine. L'importance de ces dommages dépend des conditions d'utilisation et de stockage.

● Bracelet en cuir

- Si vous laissez votre montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur du bracelet en cuir peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur le bracelet en cuir. Essayez toujours bien la montre avec un chiffon doux avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.
- Le bracelet en cuir perdra de sa couleur si vous le laissez longtemps exposé aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne le nettoyez pas régulièrement.

ATTENTION :

Les frottements ou la saleté peuvent causer une coloration ou une décoloration du bracelet en cuir.

● Pièces métalliques

- Même si les pièces métalliques du bracelet sont en acier inoxydable ou plaqué, elles peuvent rouiller si elles ne sont pas nettoyées. Essayez bien la montre avec un chiffon absorbant et doux, puis rangez-la à un endroit bien aéré de manière à ce qu'elle sèche, si ces pièces métalliques sont exposées à de la sueur ou de l'humidité.
- Utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le métal avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez les pièces métalliques, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.

● Bracelet anti-bactérien et anti-odeur

- Les bracelets anti-bactériens et anti-odeur protègent contre les mauvaises odeurs causées par la formation de bactéries dues à la sueur, et sont donc plus agréables et hygiéniques. Mais pour qu'ils agissent de manière optimale, ils doivent aussi rester propres. Utilisez un chiffon absorbant doux pour bien enlever la saleté, la sueur et l'humidité. Un bracelet anti-bactérien et anti-odeur prévient le développement d'organismes et de bactéries. Il ne protège pas contre les rougeurs dues à des réactions allergiques, etc.

● Affichage à cristaux liquides

- Sous un certain angle, les caractères affichés peuvent être à peine visibles.

● Montre avec mémoire de données

- Les données enregistrées dans la mémoire de votre montre sont effacées lorsque la pile est vide ou est remplacée, ou bien lorsque la montre est réparée. Notez que CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes résultant de l'effacement de données à la suite d'une panne ou d'une réparation de votre montre, d'un remplacement de la pile, etc. Veillez à conserver des copies manuscrites des données qui vous semblent importantes.

● Capteurs de la montre

- Une montre à capteurs est un instrument de précision. N'essayez jamais de la démonter. N'essayez jamais d'insérer des objets dans les ouvertures d'un capteur, et veillez à ce que de la saleté, de la poussière ou des matières étrangères ne rentrent pas dans le capteur. Après avoir utilisé votre montre dans l'eau de mer, rincez-la bien à l'eau douce.

Notez que CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes subis par un tiers, ou vous-même, à la suite de l'utilisation ou d'une défaillance de votre montre.

Entretien de la montre

● Prendre soin de sa montre

Souvenez-vous qu'une montre est continuellement au contact de la peau, comme un vêtement. Pour que votre montre reste toujours en bon état de fonctionnement, essuyez fréquemment le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour enlever toute trace de saleté, sueur, eau et toute autre matière.

- Lorsque votre montre est exposée à l'eau de mer ou à la boue, rincez-la à l'eau claire.
- Pour nettoyer un bracelet métallique ou en résine avec des parties métalliques, utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le bracelet avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez le bracelet, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.
- Si le bracelet est en résine, lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon sec. Notez que parfois des sortes d'empreintes peuvent apparaître sur la surface d'un bracelet en résine. Celles-ci n'ont aucun effet sur la peau ou les vêtements. Essuyez le bracelet avec un chiffon pour enlever ces empreintes.
- Épongez l'eau et la sueur sur un bracelet en cuir avec un chiffon doux.
- Ne pas toucher à la couronne, aux boutons ou à la bague rotative pendant un certain temps peut causer des dysfonctionnements. Tournez régulièrement la couronne et la bague rotative et appuyez sur les boutons pour les maintenir en état de fonctionnement.

● Risques dus à un mauvais entretien de la montre

Rouille

- Bien que l'acier de la montre soit très résistant à la rouille, de la rouille peut apparaître si vous ne nettoyez pas la montre lorsqu'elle est sale.
 - La saleté sur votre montre ne permet pas à l'oxygène d'entrer en contact avec le métal et peut causer une rupture de l'oxydation de la surface métallique et la formation de rouille.
- Sous l'effet de la rouille, les pièces métalliques peuvent devenir coupantes et les tiges du bracelet bouger ou tomber. Si vous remarquez de telles anomalies, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- Même si la surface du métal paraît propre, de la sueur et de la rouille dans les interstices peuvent salir les manches de chemise, causer une irritation cutanée et même réduire les performances de la montre.

Usure prématurée

- Laisser de la sueur ou de l'eau sur un bracelet en résine ou une bague rotative, ou ranger la montre à un endroit exposé à une forte humidité peut causer une usure prématurée, des coupures et des fissures.

Irritation cutanée

- Les personnes à la peau sensible ou ayant des problèmes de santé peuvent s'exposer à une irritation cutanée lorsqu'elles portent la montre. Ces personnes doivent maintenir leur bracelet en cuir ou en résine tout particulièrement propre. Si vous deviez remarquer une rougeur ou une irritation, détachez immédiatement votre montre et contactez un dermatologue.

Remplacement de la pile

- Confiez le remplacement de la pile à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- Faites remplacer la pile par le type de pile spécifié dans le « Fiche technique ». L'emploi d'un autre type de pile peut entraîner un problème.
- Lorsque vous faites remplacer la pile, faites aussi contrôler l'étanchéité de la montre.
- Les pièces en résine décoratives peuvent s'user, se craqueler ou se déformer à la longue même en cas d'usage normal quotidien. Notez que si des craquelures ou une anomalie signalant un dommage sont constatées sur une montre lors du remplacement de la pile, la montre sera rendue avec une explication de l'anomalie sans que la pile soit remplacée.

● Pile initiale

- La pile fournie avec votre montre lors de l'achat a été utilisée en usine pour tester les fonctions et les performances de votre montre.
- Cette pile s'usera plus rapidement et devrait avoir une autonomie inférieure à celle mentionnée dans le « Fiche technique ». Notez que le remplacement de la pile vous sera facturé, même pendant la période de garantie de votre montre.

● Charge faible de la pile

- Une charge faible de la pile se manifeste par une heure inexacte, un affichage sombre ou une extinction complète de l'affichage.
- Lorsque la charge de la pile est faible, toute opération peut entraîner une erreur de fonctionnement. Remplacez la pile dès que possible.

Précautions relatives à Mobile Link

● Précautions légales

- Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veillez à suivre les instructions du personnel aérien.

● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.). Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre


La montre émet des ondes radio à chaque fois que la trotteuse est dirigée [R] ou [C].

Par ailleurs, la montre se connecte automatiquement à un téléphone, comme décrit ci-dessous.

- Correction automatique de l'heure (4 fois par jour)
- Lorsque le journal des missions est activé (données transférées toutes les heures)

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, effectuez l'opération ci-dessous pour désactiver l'émission d'ondes radio.

- Désactivation de l'émission d'ondes radio
Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton (L) pour mettre fin à la connexion Bluetooth.



- Désactivation de la correction automatique de l'heure
Configurez les paramètres de l'application mobile CASIO WATCHES pour désactiver la synchronisation entre la montre et le téléphone.

🔗 Utiliser CASIO WATCHES pour désactiver la correction automatique de l'heure