

CASIO

スマートスタイルプロジェクター
FORESIGHT VIEW

軽快さと機能性が、
このプロジェクターに。

片手で持てる小型・軽量。
ユーザーフレンドリーな設計で、軽快な使い心地。
様々なシーンに対応できる充実の機能を搭載。
使う場所を選ばない、
新たなコミュニケーションツール。

SMART-STYLE PROJECTOR **FORESIGHT VIEW**

スマートスタイルプロジェクター フォーサイトビュー

サイズ・質量

世界最小・最軽量

※2025年12月9日時点。JIS X 6911準拠で明るさ2000ルーメン以上の中型プロジェクターとして。カシオ調べ。



片手で持てる**約1.1kg**
カバンに入る**A5サイズ**

起動力・操作性

約5秒で起動
快適操作



電源ONから**約5秒の高速投映**
直感的に**誰でもすぐに簡単操作**

明るさ

消灯不要な
投映輝度



2000ルーメン※の明るさ
※AC電源接続時

製品情報、導入事例など、詳しくは
フォーサイトビュースペシャルサイトへ



充実した機能を搭載したフォーサイトビュー

縦横台形補正 & 無段階角度調整

セッティングはさらに簡単に

上下左右(各30°の範囲)の画面の歪みを補正。角度がついた位置から投映することができます。



三脚対応、360°自由設置

設置場所がもっと自由に

底面のねじ穴(1/4-20UNC)に三脚を設置できます。

上下左右360°投映可能です。



バッテリー駆動

電源コンセントがない場所でも

専用バッテリー(別売)を使えば、電源コンセントがない場所でも使用できます。



長寿命光源

光源寿命約20,000時間

レーザー&LEDハイブリッド光源により約20,000時間の光源寿命を実現。ランプ交換の手間を軽減できます。

無線LAN投映機能

ワイヤレスで、スマートに

プロジェクターと離れた所から、PC、スマートフォン、タブレットなどから無線で投映することができます。



防塵設計

埃の侵入をしっかりガード

カシオ独自の防塵設計により、光学エンジン部への埃の侵入を抑え、輝度の低下を抑制します。

オプション

専用バッテリー

YA-B10 オープン価格

JANコード:4549526802133

容量 6600mAh(95Wh)

電源 ACアダプター(100V, 50/60Hz)※1

外形寸法(※2) 212×23×106mm

(無高さ×奥行)

質量 約640g

充電時間 約4時間※3

※1 プロジェクター本体用を兼用。※2 突起部含まず。

※3 使い切った状態から満充電にした場合のおおよその時間。使用状況によって変わります。

ソフトインナーケース

YB-3 オープン価格

JANコード:4549526802140

本体、ACアダプター、専用バッテリー、ケーブル、リモコンをすっきり

収納できる専用ケース。

ワイヤレスリモコン

YT-161 オープン価格

JANコード:4549526802157

インターフェイス

USB端子(Type-A)※1※2 HDMI端子



主な仕様

型番	CX-F1-RD	CX-F1-NB	CX-E1-NB
カラー	EXPRESSION RED	KNOWLEDGE NAVY	KNOWLEDGE NAVY
JANコード	4549526802171	4549526802126	4549526802119
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
明るさ	※1 2,34,000lm	※1 2,34,000lm	※1 2,34,000lm
投映方式	1 chip DLP®方式	1 chip DLP®方式	1 chip DLP®方式
表示素子	WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素(1280×800)	WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素(1280×800)	WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素(1280×800)
コントラスト比	20000:1	20000:1	20000:1
台形補正	縦:上30°(自動) 下下30°(手動) 横:左右30°(手動)	縦:上30°(自動) 下下30°(手動) 横:左右30°(手動)	縦:上30°(自動) 下下30°(手動) 横:左右30°(手動)
焦点調整	手動フーカス	手動フーカス	手動フーカス
投映レンズ/明るさ	F=2.34~2.55/f=16.8~20.4	F=2.34~2.55/f=16.8~20.4	F=2.34~2.55/f=16.8~20.4
投映画面サイズ	30~300型	30~300型	30~300型
投映距離/設置目安	60型: 1.52~1.88m, 100型: 2.56~3.14m, 最短投映距離: 0.75m	60型: 1.52~1.88m, 100型: 2.56~3.14m, 最短投映距離: 0.75m	60型: 1.52~1.88m, 100型: 2.56~3.14m, 最短投映距離: 0.75m
光源(寿命時間※3)	レーザー&LED光源(約20,000時間)	レーザー&LED光源(約20,000時間)	レーザー&LED光源(約20,000時間)
色再現性	フルカラー(最大1.0億万色)	フルカラー(最大1.0億万色)	フルカラー(最大1.0億万色)
走査周波数	水平周波数: 28.1~74.0kHz 垂直周波数: 50~60Hz	水平周波数: 28.1~74.0kHz 垂直周波数: 50~60Hz	水平周波数: 28.1~74.0kHz 垂直周波数: 50~60Hz
コンピュータ入力	入力端子: HDMI Type-A×1(デジタル), HDCP対応 リアル表示: WXGA(1280×800)、圧縮表示: 最大WUXGA(1920×1200)	入力端子: HDMI Type-A×1(デジタル), HDCP対応 リアル表示: WXGA(1280×800)、圧縮表示: 最大WUXGA(1920×1200)	入力端子: HDMI Type-A×1(デジタル), HDCP対応 リアル表示: WXGA(1280×800)、圧縮表示: 最大WUXGA(1920×1200)
音声	ステレオミニジャック×1(音声可変出力)	—	—
スピーカー	1W×1 モノラル	—	—
他端子	USBホスト USB Type-A×1※4	USB Micro-B※5※6	—
無線対応	IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz)	—	—
電源	ACアダプター(100V, 50/60Hz)	—	—
消費電力	動作電力(初期設定) (ライト出力7.1時): 100W, 動作電力(最小) (ライト出力1時): 45W、 動作電力: 112W, 待機電力: 0.15W	動作電力(初期設定) (ライト出力7.1時): 100W, 動作電力(最小) (ライト出力1時): 45W、 動作電力: 112W, 待機電力: 0.15W	動作電力(初期設定) (ライト出力7.1時): 100W, 動作電力(最小) (ライト出力1時): 45W、 動作電力: 112W, 待機電力: 0.15W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	215×43×152mm	215×43×152mm	215×43×152mm
質量	約1.1kg	約1.1kg	約1.1kg
セキュリティ対応	Kensington®対応、ワールドパスワード	—	—
主な付属品	ACアダプター、電源コード(ACコード)、保証書、無線LANアダプター(CX-F1のみ) 専用バッテリー(YA-B10)、ソフトインナーケース(YB-3)、ワイヤレスリモコン(YT-161)	—	—
オプション	—	—	—

※1 AC電源接続時、ブライトモード「オン」のとき。※2 JIS X 6911:2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。※3 保証時間ではありません。※4 無線LANアダプター専用。※5 ユーザーアップグレード用。※6 リモコン登録用。※7 同梱の無線LANアダプターを本体側のUSB端子(Type-A)に装着。※8 突起部含まず。※9 ACアダプター専用。当社Webサイトからダウンロードしてください。

エコマーク認定機種

エコマーク認定機種

(CX-F1) 20145023

(CX-E1) 20145022

グリーン購入法
適合商品

PERFECT
DLP
TEXAS INSTRUMENTS

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただきため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

警告

- 指定以外の電源、電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- 点灯中は絶対に投映光を塞がないでください。オプションの専用バッテリーやソフトインナーケース、その他のもので投映光が塞がれないよう十分にご注意ください。発熱・発火・破裂、あるいは火災等の原因となります。

専用バッテリーご利用時のご注意

発熱・発火・破裂を防ぐために、次の事は必ずお守りください。

- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火や炎などのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただきため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

警告

- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火や炎などのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。
- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火や炎などのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただきため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

警告

- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火や炎などのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。
- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火や炎などのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただきため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

警告

- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火や炎などのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。
- 直射日光の当たる所、炎天下の車内、火や炎などのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報 casio.com/jp/

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

0120-088947

※非通知に設定されているお客様は「0120」の前に「186」を付けてからお電話ください。

www.casio.com/jp/support/inquiry/186/ casio.jp/support/projector/phone/

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

受付時間は
ごちら



このカタログの内容は2025年12月現在のものです。 BS2512-000002B